

Daldırma Tip Debimetre

TEKNİK VERİ SAYFASI

NT-VMF-I — DALDIRMA TİP DEBİMETRE

Büyük çaplı boru hatları için tek noktalı daldırma elektromanyetik debimetre. Boru kesilmeden mevcut hatlara sonradan takılabilir. Kimyasal direnç için ABS veya polipropilen gövde. Basınç altında montaj mevcut.

TEMEL ÖZELLİKLER

- DN100–DN3000 boru çapı
- Boru kesmeden — kolay montaj
- ABS / Polipropilen gövde
- Basınç altında montaj opsiyonel
- ±%0.5 doğruluk
- İki yönlü ölçüm
- 4-20 mA + Pulse + RS485
- Büyük su şebekeleri için uygun

TEKNİK ÖZELLİKLER

PARAMETRE	DEĞER
Boru Çapı	DN100 – DN3000
Doğruluk	±%0.5 okuma değeri
Gövde Malzemesi	ABS / Polipropilen
Elektrot Malzemesi	SS316L
Min. İletkenlik	≥ 5 µS/cm
Akış Hızı	0.3 – 15 m/s
Ortam Sıcaklığı	0 °C ~ +60 °C
Nominal Basınç	≤ 0.6 MPa
Besleme Gerilimi	AC 85–250 V / DC 20–36 V
Çıkış	4–20 mA + Pulse + RS485
Koruma Sınıfı	IP65
Kurulum	Daldırma · Basınç altında (ops.)

UYGULAMA ALANLARI

Büyük Su Şebekeleri

Sulama Kanalları

Endüstriyel Boru Hatları

Maden Su Temini

Bölgesel Isıtma

Atık Su Ağları