

Minyatür Elektromanyetik Debimetre

TEKNİK VERİ SAYFASI

NT-VMF-M — MİNYATÜR ELEKTROMANYETİK DEBİMETRE

DN3–DN15 mikro akış uygulamaları için kompakt elektromanyetik debimetre. Kimyasal direnç için poliimid kompozit gövde. Minimum 0.1 m/s hızdan itibaren güçlü asitler, alkaliler, çamurlar ve sıvı-katı süspansiyonları ölçer.

TEMEL ÖZELLİKLER

- DN3 / DN6 / DN10 / DN15
- Poliimid kompozit gövde
- Min. hız: 0.1 m/s
- ±%0.5 doğruluk
- RS232 / RS485 Modbus
- Boş boru tespiti
- Güç kesintisi veri kaydı
- 30 günlük ölçüm kayıtları

TEKNİK ÖZELLİKLER

PARAMETRE	DEĞER
Nominal Çap	DN3 · DN6 · DN10 · DN15 (dış)
Akış Hızı	0.1 – 15 m/s
Doğruluk	±%0.5 okuma değeri
Gövde Malzemesi	PIC (Poliimid Kompozit)
Elektrot Malzemesi	SS316L · Hastelloy C · Titanyum
Min. İletkenlik	≥ 5 µS/cm
Ortam Sıcaklığı	–10 °C ~ +55 °C
Ortam Sıcaklığı	–10 °C ~ +60 °C
Nominal Basınç	≤ 1.0 MPa
Besleme Gerilimi	AC 85–250 V / DC 20–36 V
Çıkış	4–20 mA + Pulse + RS485
İletişim	RS232 / RS485 Modbus
Koruma Sınıfı	IP65

UYGULAMA ALANLARI

Kimyasal Mikro Dozajlama

İlaç Laboratuvarı

Reaktif Enjeksiyonu

Mürekkep & Boya Sanayi

Asit / Alkali Transferi

Çamur & Hamur Sayımı