

Kısmi Dolgulu Debimetre

TEKNİK VERİ SAYFASI

NT-VMF-P – KİSMİ DOLGULU DEBİMETRE

Elektromanyetik indüksiyon kullanarak tam dolmayan borularda hem hızı hem seviyeyi eşzamanlı ölçer. Yerçekimi akışlı kanalizasyon, yağmur suyu ve endüstriyel drenaj kanalları için idealdir. DN200–DN3000 aralığı.

TEMEL ÖZELLİKLER

- ▶ Eşzamanlı hız + seviye ölçümü
- ▶ DN200 – DN3000
- ▶ Kısmi dolgu için ± 2.5 doğruluk
- ▶ Yukarı akış düz boru gerekmez
- ▶ RS485 / RS232 iletişim
- ▶ Dahili veri kaydedici
- ▶ Kendi kendini temizleyen elektrotlar
- ▶ Yerçekimi akışı uygulamaları

TEKNİK ÖZELLİKLER

PARAMETRE	DEĞER
Nominal Çap	DN200 – DN3000
Doğruluk	± 2.5 (kısmi dolgu)
Ölçüm	Hız + Seviye eşzamanlı
Min. Dolgu Seviyesi	Çapın %10'u
Elektrot Malzemesi	SS316L / Hastelloy C
Gövde Malzemesi	SS304 / SS316
Ortam Sıcaklığı	0 °C ~ +80 °C
Besleme Gerilimi	AC 85–250 V / DC 20–36 V
Çıkış	4–20 mA + Pulse + RS485 + RS232
Koruma Sınıfı	IP68
Veri Kaydedici	Dahili (opsiyonel)

UYGULAMA ALANLARI

Kanalizasyon Sistemleri

Yağmur Suyu Drenajı

Endüstriyel Atık Su

Açık Kanal Akışı

Belediye Drenajı

Menfezler & Tüneller