

Çamurlu Akışkan Debimetresi

TEKNİK VERİ SAYFASI

NT-VMF-S — ÇAMURLU AKIŞKAN DEBİMETRESİ

Aşındırıcı çamur, madencilik hamuru ve sondaj çamuru için ağır hizmet elektromanyetik debimetre. Yüksek frekanslı 25/30 Hz uyarımı parçacık gürültüsünü bastırır. Maksimum aşınma direnci için platin-iridyum elektrotlar, tekrarlanabilirlik $\leq$ %0.17.

TEMEL ÖZELLİKLER

- ▶ Pt-Ir elektrotlar — aşınmaya dayanıklı
- ▶ 25 / 30 Hz yüksek frekanslı uyarım
- ▶ Tekrarlanabilirlik $\leq$ %0.17
- ▶ DN3 – DN3000
- ▶ Sert kauçuk veya PÜ astar
- ▶ $\pm$ %0.5 doğruluk
- ▶ 4-20 mA + Pulse + RS485
- ▶ Kompakt & uzaktan versiyonlar

TEKNİK ÖZELLİKLER

PARAMETRE	DEĞER
Nominal Çap	DN3 – DN3000
Doğruluk	$\pm$ %0.5 / $\pm$ %0.3 (ops.)
Tekrarlanabilirlik	$\leq$ %0.17
Uyarım Frekansı	25 Hz / 30 Hz
Elektrot Malzemesi	Platin-İridyum (Pt-Ir)
Astar Malzemesi	Sert Kauçuk · Poliüretan · PTFE
Gövde Malzemesi	Karbon Çelik / SS304 / SS316
Min. İletkenlik	$\geq$ 5 μ S/cm
Ortam Sıcaklığı	-10 °C ~ +80 °C
Nominal Basınç	$\leq$ 1.6 MPa
Besleme Gerilimi	AC 85-250 V / DC 20-36 V
Çıkış	4-20 mA + Pulse + RS485
Koruma Sınıfı	IP65 / IP67

UYGULAMA ALANLARI

Madencilik & Cevher İşleme

Çimento & Beton

Sondaj Çamuru

Kağıt & Hamur

Atık Su Çamuru

Kimyasal Çamurlar