

Elektromanyetik Debimetre

TEKNİK VERİ SAYFASI

NT-VMF — ELEKTROMANYETİK DEBİMETRE

Faraday elektromanyetik indüksiyon ilkesine dayanır. Hareketli parça yok, basınç kaybı sıfır, tüm iletken sıvılar için uygundur. Altı farklı astar ve altı farklı elektrot malzemesi seçeneği mevcuttur.

UYGULAMA ALANLARI

Su & Atık Su

Kimya Prosesi

Gıda & İçecek

Madencilik & Çamur

HVAC & Soğutma

Petrol & Gaz

TEMEL ÖZELLİKLER

- Hareketli parça yok — bakım gerektirmez
- $\pm 0.2\%$ doğruluk mevcut
- İki yönlü akış ölçümü
- Kendi kendine teşhis & boş boru alarmı
- 4-20 mA + Pulse + RS485 standart
- HART / PROFIBUS / GPRS opsiyonel
- Astar: PTFE · Neopren · PÜ · F46
- Elektrot: SS316L · HC · Ti · Pt

TEKNİK ÖZELLİKLER

PARAMETRE	DEĞER
Nominal Çap	DN3 — DN3000 ($\frac{1}{8}$ " — 120")
Akış Hızı	0.2 — 15 m/s
Doğruluk	$\pm 0.5\%$ · $\pm 0.3\%$ · $\pm 0.2\%$ (ops.)
Min. İletkenlik	$\geq 5 \mu S/cm$
Gövde Malzemesi	Karbon Çelik / SS304 / SS316
Astar	PTFE · Neopren · PÜ · F46
Elektrotlar	SS316L · Hastelloy C · Ti · Pt
Nominal Basınç	0.6 / 1.0 / 1.6 / 2.5 / 4.0 MPa
Ortam Sıcaklığı	-10 °C ~ +150 °C
Besleme Gerilimi	AC 85-250 V / DC 20-36 V
Çıkış	4-20 mA + Pulse + RS485
Koruma Sınıfı	IP65 / IP67 / IP68
Ex Sertifikası	ExdIICT6 (opsiyonel)