

Gıdaya Uygun Debimetre

TEKNİK VERİ SAYFASI

NT-VMF-W — GIDAYA UYGUN DEBİMETRE

Süt ürünleri, içecek, ilaç ve CIP hatları için tri-clamp bağlantılı hijyenik elektromanyetik debimetre. PTFE/PFA astarlı, SS316L elektrotlu. Tam tahliye edilebilir tasarım FDA ve EHEDG gereksinimlerini karşılar.

TEMEL ÖZELLİKLER

- Tri-Clamp / DIN hijyenik bağlantı
- PTFE veya PFA astar
- SS316L ıslak parçalar
- CIP & SIP uyumlu
- Yüzey kalitesi $Ra \leq 0.8 \mu m$
- FDA uyumlu malzemeler
- Sıfır ölü nokta tasarım
- $\pm 0.5\%$ doğruluk

TEKNİK ÖZELLİKLER

PARAMETRE	DEĞER
Nominal Çap	DN10 – DN200
Bağlantı	Tri-Clamp · DIN 11851 · Flanş
Doğruluk	$\pm 0.5\%$ okuma değeri
Astar Malzemesi	PTFE / PFA
Elektrot Malzemesi	SS316L
Gövde Malzemesi	SS304 / SS316L
Yüzey Kalitesi	$Ra \leq 0.8 \mu m$ (iç yüzey)
Ortam Sıcaklığı	$0 \text{ }^{\circ}\text{C} \sim +130 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Nominal Basınç	$\leq 1.6 \text{ MPa}$
Besleme Gerilimi	AC 85–250 V / DC 20–36 V
Çıkış	4–20 mA + Pulse + RS485
Koruma Sınıfı	IP67

UYGULAMA ALANLARI

Süt Ürünleri İşleme

Meyve Suyu & İçecek

Bira & Şarap

İlaç Sanayi

CIP / SIP Temizleme

Gıda Bileşeni Dozajlama