NETFLOW

KATI MALZEME SEVIYE KONTROLU · NTF-POD2 SERISI

MOTORLU SEVIYE SALTERI

Doner paletli seviye sensoru — silo, bunker ve konteynerlerde dolu / bos seviye algilama

NTF-POD2 serisi motorlu seviye salteri, toz ve granul kati malzemelerin silo icindeki seviyesini mekanik olarak algilar. Reduktorlu senkron motorla 5 devir/dakika hizinda dondurulen palet, malzeme ile kaplandiginda donusu engellenir; motor govdesinde olusan reaksiyon hareketi limit switch ile algilanarak role kontak cikisi uretilir ve motor durdurulur.

IP66 / IP67 KORUMA SINIFI	**3 Kademe** HASSASIYET AYARI
24 VDC / 220 VAC BESLEME SECENEKLERI	**5 dev/dk** PALET DONME HIZI



NTF-POD2 · L TIPI PALET

- 100 / 200 mm mil standart, 200 / 500 / 1000 mm uzatma mili opsiyonel
- Limit switch / mikro switch algilama
- SS316 paslanmaz doner mil ve palet
- 1-1/2" BSPP baglanti, 1" ve 2" opsiyonel
- L ve T tipi palet, uygulamaya gore secilir
- Cam elyaf katkili PC-ABS baglanti; aluminyum ve paslanmaz opsiyonel

TIPIK KULLANIM

1. **DIKEY MONTAJ · UST SEVIYE** Silo tavanindan monte edilir. Dolu seviye alarmi ve dolum durdurma icin kullanilir.
2. **YAN MONTAJ · ARA SEVIYE** Silo cidarina yatay olarak monte edilir. Ust veya ara seviye kontrolunde kullanilir.
3. **ACILI MONTAJ · ALT SEVIYE** Konik bolgeye acili olarak monte edilir. Bosalma alarmi ve besleme talebi icin kullanilir.

UYGULAMA ALANLARI

CIMENTO · HAZIR BETON	ALCI · KIREC · AGREGA	YEM · TOHUM · UN	PLASTIK · KOMUR TOZU

CALISMA PRENSIBI

1

BOS KONUM

Reduktorlu senkron motor, paletli mili 5 dev/dk hizla surekli dondurur. Mil serbest dondugu surece role bos konumunu korur ve LED yesil yanar.

2

MALZEME TEMASI

Malzeme paleti kapladiginda palet uzerinde bir karsi kuvvet olusur. Bu kuvvet, 3 kademeli yay ayariyla belirlenen esik degerini asacak duzeye ulasir.

3

SINYAL CIKISI

Yuk limit switch ile algilanir; motor durur ve en fazla 0,6 saniye icinde enversor kontak konum degistirir, LED kirmizi yanar. Malzeme cekildiginde sistem kendini sifirlar.

ELEKTRIKSEL OZELLIKLER

Besleme (24 VDC)	24 VDC ±%3, maks. 2,7 W
Besleme (220 VAC)	220 VAC, maks. 3,1 W
Sinyal cikisi	1 adet enversor kontak (C / NO / NC), 24 VDC / 220 VAC 3 A
Sinyal gecikmesi	Maks. 0,6 saniye
Baglanti terminali	Maks. 2 mm² (AWG 14) kablo
Elektrik baglantisi	PG 9 kablo rakoru · opsiyonel DIN 43650 veya M12 4 pin
Durum gostergesi	LED — bos: yesil · dolu: kirmizi
Koruma sinifi	IP66 / IP67

CALISMA KOSULLARI

Cevre sicakligi	-20 °C … +80 °C
Proses sicakligi	-5 °C … +80 °C · sogutuculu modelde +160 °C
Silo ic basinci	-0,5 … +0,5 bar
Maks. vibrasyon	5–500 Hz, 3G RMS (IEC 60068-2-64)

MEKANIK OZELLIKLER

Buat	Opsiyon P: PC-ABS · Opsiyon A: aluminyum talasli imalat
Tahrik	Reduktorlu senkron motor
Algilama	Limit switch (mikro switch)
Mil yatagi	Ikili rulman yatak
Sizdirmazlik	NBR kece (Viton opsiyonel)
Baglanti materyali	Cam elyaf katkili PC-ABS · aluminyum · paslanmaz opsiyonel
Baglanti olcusu	1-1/2" BSPP (standart) · 1" ve 2" BSPP opsiyonel
Doner mil ve palet	Paslanmaz celik SS316
Mil boyu	100 mm (standart) · 200 mm · opsiyonel uzatma mili
Mil donme hizi	5 dev/dk

Hassasiyet ayari	3 kademe yay
Min. algilama yogunlugu	250 g/lt (standart L palet ile)
Agirlik	870 g (100 mm mil) · 1000 g (200 mm mil)

PALET TIPLERI

L TIPI

Standart. Toz ve ince taneli malzemeler, 250 g/lt uzeri yogunluk.

T TIPI

Genis yuzey. Hafif ve kabarik malzemelerde daha erken algilama.

ELEKTRIK BAGLANTISI

220 VAC MODEL

N (1)	Notr
L (2)	Faz
COM (3)	Ortak
NC (4)	N. Kapali
NO (5)	N. Acik

24 VDC MODEL

NC (1)	N. Kapali
NO (2)	N. Acik
COM (3)	Ortak
− (4)	0 V
+ (5)	24 VDC

SINYAL DURUMU

SILO BOS	C—NC kapali · LED yesil · palet doner
SILO DOLU	C—NO kapali · LED kirmizi · motor durur

BAGLANTI TIPLERI

PG 9 kablo rakoru	Standart
DIN 43650 (ABS) konnektor	Opsiyonel
M12 4 pin konnektor	Opsiyonel

MEKANIK MONTAJ

01 Urun malzeme girisinden ve dolum akisindan uzakta, yuzeye dik monte edilmelidir.

02 Paletin silo yuzeyine temas etmesi veya arasina malzeme sikismasi onlenmelidir.

03 Yatay montajda kablo rakoru asagi bakmalidir.

04 Alt seviye uygulamalarinda paletin uzerine siperlik yapilmalidir.

05 Montaj sonrasi buat kapagi veya rakor tam olarak sikilmalidir.

06 Vibrasyon konisine montaj yapilmamalidir.

ARIZA GIDERME

BELIRTI	OLASI NEDEN	COZUM
Mil donmuyor, LED sonuk	Besleme yok veya baglanti hatali	Klemenslerde besleme gerilimini olcun.
Bosken dolu sinyali	Palet ile yuzey arasinda malzeme sikismasi	Paleti temizleyin, mesafeyi artirin.
Malzeme varken sinyal yok	Yogunluk < 250 g/lt veya yay kademesi yuksek	Yay kademe ayarini dusurun; T tipi palete gecin.
Buat icinde nem	Rakor yukari bakiyor veya kapak acik	Rakoru asagi cevirin, kapagi kontrol edin.
Sinyal titriyor	Vibrasyonlu yuzeye montaj	Vibrasyon konisi disina tasiyin.

SECIM REHBERI

BUAT: Kapali ortam ve normal tozlu uygulamalarda plastik buat yeterlidir. Acik alan veya darbe riski olan hatlarda aluminyum buat tercih edilir.

MIL BOYU VE PALET: Silo cidarinda yapisma olan malzemelerde 200 mm mil veya uzatma mili secilmelidir. 250 g/lt altindaki malzemelerde T tipi palet kullanilir.

SICAK PROSESLER: Proses sicakligi +80 °C'yi asan uygulamalarda +160 °C'ye kadar sogutuculu model kullanilmalidir.

OPSIYONLAR

- Aluminyum buat (talasli imalat)
- Sogutuculu model, +160 °C proses
- 200 / 500 / 1000 mm uzatma mili
- T tipi palet
- 1" ve 2" BSP baglanti
- Aluminyum veya paslanmaz baglanti
- DIN 43650 (ABS) veya M12 4 pin konnektor
- Viton kece

ISO 9001 · EN 61000-6-4 · EN 61000-6-2 · EN 61010-1

Uygulamaniza uygun mil boyu, palet tipi ve baglanti olcusunun secimi icin teknik ekibimizle iletisime gecebilirsiniz. NET FLOW · netflw.com · info@netflw.com · +90 553 296 52 42