NETFLOW

S I V I S E V I Y E O L C U M U · M B L S E R I S I

MANYETIK SEVIYE GOSTERGESI

Tank ve depolarda by-pass tipi, akiskanla temas etmeyen analog seviye gostergesi

Manyetik by-pass seviye gostergesi, tanklardaki sivi seviyesini manyetik samandira ve renk degistiren hareketli gostergesi sayesinde disaridan izlemeyi saglayan bir seviye gostergesidir.

PN10
10 BAR

100 °C / 250 °C
MAKS. CALISMA SICAKLIGI

5800 mm
TEK PARCA IMALAT BOYU

AISI 304 / 316
KOMPLE PASLANMAZ CELIK



MBL STANDART

- Akiskan ile temas etmeyen gosterge profili
- Uzaktan kolay izlenebilen analog gosterge
- Soklardan etkilenmeyen guvenli govde
- Gostergeye takilacak limit switchler ile kuru kontak alabilme
- Norm ve doner flanslar ile kolay montaj
- Vanali modeli ile bakim ve montaj kolayligi
- Farkli baglanti ve boylar icin ozel imalat
- Skalali modeli ile seviye tespiti

TEKNIK OZELLIKLER

Basinc (Pmax)	PN10
Sicaklik (Tmax)	100 °C · opsiyonel maks. 250 °C
Baglanti malzemesi	Karbon celik St 37.2 · paslanmaz celik (opsiyonel)
Baglanti tipleri	Disli G1/2" · G3/4" · G1" Flansli DN15 · DN20 · DN25
Maks. boy	5800 mm, tek parca
Samandira	AISI 316 · Ø34 mm
Boru	AISI 304 (AISI 316 opsiyonel) · Ø38 mm
Gosterge profili	Aluminyum
Flaplar	ABS plastik · opsiyonel cam elyaf (200 °C dayanim)
Kontak / sinyal	Limit switch ile kuru kontak · 0–10 V / 4–20 mA (MBL 30)

YAPI, CALISMA PRENSIBI VE OLCULER

1. **Haberlesen kaplar.** Gosterge, tanka iki proses baglantisi ile by-pass olarak baglanir. Govde borusundaki sivi seviyesi, tank icindeki seviye ile aynidir.
2. **Miknatisli samandira.** Boru icindeki samandira sivi yuzeyinde yuzer ve seviyeyle birlikte hareket eder.
3. **Flap gostergesi.** Samandiradaki miknatis, profil icindeki flaplari 180° dondurur. Seviyenin alti kirmizi, ustu beyaz gorunur.
4. **Kontak ve sinyal.** Profile takilan limit switchler istenen noktalardan kuru kontak verir. MBL 30 modellerinde seviye analog sinyal olarak aktarilir.

MODELLER

MBL STANDART

Tank veya depoya by-pass olarak monte edilir. Seviye degisimi flaplar uzerinden gorsel olarak izlenir. Limit switch takilabilir.

MBL 30

Seviye sinyali dijital kontrolore aktarilir. Kontrolorden seviye bilgisi yuzde, hacim, kutle veya metre olarak izlenir.

MBL 30 DIREKT CIKISLI

Seviye kontrol cihazi gostergeye entegre edilmistir. Seviye, 0–10 V veya 4–20 mA sinyal olarak dogrudan otomasyona aktarilir.

AKSESUARLAR

AKSESUAR	ACIKLAMA	KONTAK / CIKIS	GERILIM	SICAKLIK
Limit switch	Gosterge profiline takilir, istenen noktadan kuru kontak verir.	1,5 A · 50 W maks. NO·NC	250 VAC · 200 VDC	-60…+125 °C
Yuksek sicaklik switch	Yuksek sicaklik uygulamalarinda gosterge profiline takilir.	1,5 A · 50 W maks. NO·NC	250 VAC · 200 VDC	-60…+250 °C
Kontrolor	Limit switchler ile kontak alinacak cihazlar arasinda anahtarlama yapar.	6 kontak girisi · 3×10 A NO+NC	220 VAC 50 Hz	--
Dijital kontrolor	MBL 11 ile kullanilir. Seviye ekrandan izlenir.	3×10 A NO+NC · 4–20 mA · 0–10 V	220 VAC 50 Hz	--
Analog gosterge	MBL 11 veya dijital kontrolore baglanir.	--	24 V	--

MONTAJ VE KULLANIM

01 Gosterge, tank yan cidarindaki iki proses baglantisina dikey olarak monte edilir.

02 Merkezler arasi mesafe (L) sipariste belirlenir; 5800 mm'ye kadar tek parca imal edilir.

03 Vanali modelde proses vanalari kapatilarak gosterge, tank bosaltilmadan bakima alinabilir.

04 Limit switchler gosterge profili uzerinde istenen seviyeye getirilerek sabitlenir.

05 Tahliye tapasi ile boru icindeki tortu periyodik olarak bosaltilir.

DIKKAT: Gostergenin yakininda guclu manyetik alan veya manyetik malzeme bulunmamalidir.

Farkli baglanti, boy, basinc ve sicaklik degerleri icin ozel imalat yapilir. Siparis ve teknik destek: NET FLOW · netflw.com · info@netflw.com · +90 553 296 52 42