NETFLOW

A K I S O L C U M U · N T - T U F S E R I S I

SABIT (DUVAR) TIP ULTRASONIK DEBIMETRE

NT-TUF-S Serisi — Kelepce, Daldirma ve Boru tipi ultrasonik akis olcumu

NT-TUF-S debimetre, uzun sureli cevrimici olcum uygulamalari icin uygundur. Donusturucu koruma sinifi IP67, transducer koruma sinifi IP68. Ultra saf sivilar, icme suyu, kimyasal maddeler, ham atik su, geri kazanilmis su, nehir suyu, tesis atik suyu vb. icin uygundur.

±%1 OLCUM DOGRULUGU	**IP67 / IP68** DONUSTURUCU / TRANSDUCER KORUMA
DN15 — DN6000 BORU CAPI ARALIGI	**-30 … +160 °C** AKISKAN SICAKLIK ARALIGI

- Olcum dogrulugu ±%1
- Donusturucu koruma sinifi IP67, transducer koruma sinifi IP68
- Genis olcum araligi, boru capi DN15mm den DN6000mm ye
- Duvar montaji, DIN ray montaji, exproof kutu montaji
- Sicaklik transduceri baglayarak isi/enerji olcumu

MONTAJ TIPLERI

Kelepce Tipi

Su kesilmesine gerek yok, basinc kaybi yok. Kolay montaj. Kelepce sicaklik transduceri ile isi/enerji olcumu.

Daldirma Tipi

Su kesilmesine gerek yok, basinc kaybi yok. Uzun sureli calisma icin kararli ve guvenilir. Pt100 ile isi olcumu.

Boru Tipi

Yuksek dogruluk ve kararlilik. Pt100 ile isi olcumu. Boru kesimi gerektirir.

AKIS TRANSDUCERLERI

TIP	MODEL	OLCUM ARALIGI	SICAKLIK	BOYUT
Clamp-on Small	TS-2	DN25–DN100	-30–90 °C	45×25×32mm
Clamp-on Medium	TM-1	DN50–DN700	-30–90 °C	64×39×44mm
Clamp-on Large	TL-1	DN300–DN6000	-30–90 °C	97×54×53mm
Hi-Temp Small	TS-2-HT	DN25–DN100	-30–160 °C	45×25×32mm
Hi-Temp Medium	TM-1-HT	DN50–DN700	-30–160 °C	64×39×44mm
Hi-Temp Large	TL-1-HT	DN300–DN6000	-30–160 °C	97×54×53mm
Insertion Std	TC-1	DN80–DN6000	-30–160 °C	190×80×55mm
Insertion Long	TC-2	DN80–DN6000	-30–160 °C	335×80×55mm
Pipe Pi	G1	DN15–DN32	-30–160 °C	SUS304 thread
Pipe Std	G2	DN40–DN1000	-30–160 °C	Carbon steel thread

SICAKLIK TRANSDUCERLERI

TIP	MODEL	ARALIK	SICAKLIK	SU KESIMI	DOGRULUK
Clamp-on Pt100	CT-1	>DN50	-40–160 °C	No cut-off	±0.8 °C
Insertion Pt100	TCT-1	>DN50	-40–160 °C	Cut-off req.	±0.8 °C
Insertion w/ pressure	PCT-1	>DN50	-40–160 °C	No cut-off	±0.8 °C
Small pipe Pt100	SCT-1		-40–160 °C	Cut-off req.	±0.8 °C

SD CARD

Uzun sureli ve buyuk veri depolama icin uygun. Veri analiz yazilimi ile tablo, istatistik, analiz, rapor yazdirim ve uretim akis egrisi cikarma imkani sunar.

Prensip	Transit-time ultrasonik debimetre
Dogruluk	±%1
Ekran	2×20 karakter LCD arkadan aydinlatmali, Ingilizce/Turkce
Sinyal Cikisi	1× 4–20 mA (yuk 0–1 kΩ, dogruluk %0.1)
Puls Cikisi	1× OCT puls (genislik 6–1000 ms, varsayilan 200 ms)
Role Cikisi	1× role cikisi
Sinyal Girisi	3× 4–20 mA giris, dogruluk %0.1
Veri Arayuzu	Izole RS485, MODBUS protokolu
Boru Malzemesi	Celik, Paslanmaz, Dokme demir, Bakir, Cimento, PVC, Aluminyum, FRP
Boru Capi	DN15–DN6000 mm
Duz Boru	Yukari akis 10D, asagi akis 5D, pompadan 30D
Sivi Tipi	Ses dalgasi iletebilen tek fazli sivi
Sicaklik	-30 °C – +160 °C
Bulaniklik	< 10000 ppm, minimum kabarcik
Akis Hizi	0 – ±7 m/s
Calisma Sicakligi	Donusturucu: -20–60 °C · Transducer: -30–160 °C
Nem	Donusturucu: %85 RH
Guc Kaynagi	DC 8–36 V veya AC 85–264 V (opsiyonel)
Guc Tuketimi	1.5 W
Boyutlar	132×150×85 mm (donusturucu)

SIPARIS KODU

```
NT-TUF-S ---- [Transducer] - DN[Cap]mm - [Boru Malzemesi] - [Basinc]MPa - [Kablo]m - [Sicaklik Transduceri] - [SD]
```

Standart konfigurasyon: NT-TUF-S (convertor) + TM-1 + 5M cable + Steel belt (DN200) + Couplant (1 pc)