

NET FLOW

Industrial Instrumentation

كتالوج المنتجات

19 جهازًا

مقاييس التدفق · أجهزة المستوى · مرسلات العمليات

netflw.com · info@netflw.com · +90 541 373 79 53
تُركاك في تركيا · ISO/IEC 17025:2017 · TÜRKAK AB-0354-K

مقياس التدفق الكهرومغناطيسي

NT-VMF

لا أجزاء متحركة، صفر فقد ضغط، لجميع السوائل الموصلة مع ست بطانات وست سبائك.

20mA / HART-4 المخرج	IP68 الحماية	±0.2% الدقة	DN3-DN3000 القطر
-------------------------	-----------------	----------------	---------------------

مقياس تدفق غذائي

NT-VMF-W

توصيل صحي Tri-Clamp لخطوط الألبان والمشروبات والأدوية.

316L القطب	PTFE / PFA البطانة	Tri-Clamp التوصيل	DN10-DN200 القطر
---------------	-----------------------	----------------------	---------------------

مقياس تدفق بالبطارية

NT-VMF-BT

بطارية ليثيوم لخمس سنوات للمواقع البعيدة والري ومحطات DMA.

IP68 الحماية	5 سنوات عمر البطارية	3.6V Li الطاقة	DN3-DN600 القطر
-----------------	-------------------------	-------------------	--------------------

مقياس تدفق إِدْخَالِي

NT-VMF-I

إِدْخَال نقطة واحدة للأنابيب الكبيرة دون قطع.

وصل ساخن التركيب	ABS / PP الجسم	±0.5% الدقة	DN100-DN3000 القطر
---------------------	-------------------	----------------	-----------------------

قياس المستوى والسرعة في الأنابيب غير الممتلئة والمصرف الصحي.

IP68 الحماية	مستوى + سرعة الطريقة	±2.5% الدقة	DN200-DN3000 القطر
-----------------	-------------------------	----------------	-----------------------

لا حاجة للأنبوب مستقيم، يُركَّب بعد الأكواع والصمامات.

20mA-4 المخرج	0D الأنبوب المستقيم	±0.5% الدقة	DN3-DN3000 القطر
------------------	------------------------	----------------	---------------------

جرعات دقيقة من 0.2 ل/د للتطبيقات الكيميائية والصيدلانية.

316L القطب	0.2 ل/د يبدأ من	PIC جسم المادة	DN3-DN15 القطر
---------------	--------------------	-------------------	-------------------

مقاوم للتآكل للتعدين والأسمت وطين الحفر.

IP68 الحماية	Hz 25/30 الإثارة	0.17%≥ التكرارية	Pt-Ir القطب
-----------------	---------------------	---------------------	----------------

مؤشر مغناطيسي بالرايات، بلا طاقة، صفر صيانة.

عرض راية القراءة	بلا طاقة الإمداد	PN10 الضغط	200°C أقصى حرارة
---------------------	---------------------	---------------	---------------------

للأجواء الخطرة والمصافي ومحطات LPG/LNG.

عرض راية القراءة	مضاد للانفجار التصميم	PN10 الضغط	150°C أقصى حرارة
---------------------	--------------------------	---------------	---------------------

أنظمة بخار عالي الضغط، أسطوانات الغلايات، خزانات تغذية المحطات.

عرض راية القراءة	بخار الخدمة	PN40 الضغط	300°C أقصى حرارة
---------------------	----------------	---------------	---------------------

مستوى مستمر بعوامة واقتران مغناطيسي لخزانات المياه والعمليات.

IP67 الحماية	مغناطيسي الاقتران	20mA-4 المخرج	6000mm-0 المدى
-----------------	----------------------	------------------	-------------------

كشف بمجذاف دوّار للصوامع والأسمنت والمسحوق.

ريليه المخرج	IP65 الحماية	مجذاف دوّار الطريقة	مواد سائبة الوسط
-----------------	-----------------	------------------------	---------------------

مفتاح عوّامة بذراع رافعة لإنذارات الخزان والتحكم بالمضخات.

جانبى النوع	IP67 الحماية	NO/NC ريليه	سوائل الوسط
----------------	-----------------	----------------	----------------

مفتاح مدمج من الفولاذ المقاوم للصدأ للمساحات الضيقة.

IP67 الحماية	316L الجسم	NO/NC ريليه	مدمج الحجم
-----------------	---------------	----------------	---------------

كشف مستوى بسيط واقتصادي للتحكم بالمضخات.

120°C أقصى حرارة	PP / SS الجسم	عوّامة الطريقة	NO/NC ريليه
---------------------	------------------	-------------------	----------------

كشف بمجداف دّوار لمصوامع الحبوب والأسمنت.

الصوامع الوسط	مجداف دّوار الطريقة	IP65 الحماية	220VAC الإمداد
------------------	------------------------	-----------------	-------------------

استشعار زاوية بتأثير هول بلا تلامس للصمامات والآلات.

غير محدود عمر الدوران	تأثير هول الاستشعار	bit-12 الدقة	360°-0 المدى
--------------------------	------------------------	-----------------	-----------------

قياسان من نقطة واحدة: الضغط والحرارة معًا.

20mA-4 المخرج	2 في 1 القياس	PT100 الحرارة	bar 600-0 الضغط
------------------	------------------	------------------	--------------------