

NET FLOW

Industrial Instrumentation

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

19 приборов

Расходомеры · Уровнемеры · Датчики процесса

netflw.com · info@netflw.com · +90 541 373 79 53
Сделано в Турции · TÜRKAK AB-0354-K · ISO/IEC 17025:2017

NT-VMF**Электромагнитный расходомер**

РАСХОДОМЕР

Без движущихся частей, нулевая потеря давления. Для любой проводящей жидкости, шесть футеровок и электродов.

DN3–DN3000

ДИАМЕТР

±0,2%

ТОЧНОСТЬ

IP68

ЗАЩИТА

4–20mA / HART

ВЫХОД

NT-VMF-W**Пищевой расходомер**

РАСХОДОМЕР

Гигиеническое соединение Tri-Clamp для молочных, напитковых и фарм линий.

DN10–DN200

ДИАМЕТР

Tri-Clamp

СОЕДИНЕНИЕ

PTFE / PFA

ФУТЕРОВКА

316L

ЭЛЕКТРОД

NT-VMF-BT**Расходомер на батарее**

РАСХОДОМЕР

Пятилетняя литиевая батарея для удалённых объектов, ирригации и станций DMA.

DN3–DN600

ДИАМЕТР

3,6В Li

ПИТАНИЕ

5 лет

РЕСУРС БАТАРЕИ

IP68

ЗАЩИТА

NT-VMF-I**Погружной расходомер**

РАСХОДОМЕР

Врезка в большие трубопроводы без резки трубы.

DN100–DN3000

ДИАМЕТР

±0,5%

ТОЧНОСТЬ

ABS / PP

КОРПУС

Hot-tap

МОНТАЖ

NT-VMF-P

Расходомер неполного заполнения

РАСХОДОМЕР

Измерение уровня и скорости в неполных трубах, канализация и дренаж.

DN200–DN3000 ДИАМЕТР	±2,5% ТОЧНОСТЬ	Уровень + скорость МЕТОД	IP68 ЗАЩИТА
-------------------------	-------------------	-----------------------------	----------------

NT-VMF-0D

Расходомер без прямых участков (0D)

РАСХОДОМЕР

Не требует прямых участков, монтаж после колен, задвижек и насосов.

DN3–DN3000 ДИАМЕТР	±0,5% ТОЧНОСТЬ	0D ПРЯМОЙ УЧАСТОК	4–20mA ВЫХОД
-----------------------	-------------------	----------------------	-----------------

NT-VMF-M

Миниатюрный расходомер

РАСХОДОМЕР

Точное микродозирование от 0,2 л/мин, химия и фармацевтика.

DN3–DN15 ДИАМЕТР	Корпус PIC МАТЕРИАЛ	0,2 л/мин ОТ	316L ЭЛЕКТРОД
---------------------	------------------------	-----------------	------------------

NT-VMF-S

Расходомер для шлама

РАСХОДОМЕР

Износостойкий для горнодобычи, цемента и бурового шлама.

Pt-Ir ЭЛЕКТРОД	≤0,17% ПОВТОРЯЕМОСТЬ	25/30 Гц ВОЗБУЖДЕНИЕ	IP68 ЗАЩИТА
-------------------	-------------------------	-------------------------	----------------

Герметичная магнитная индикация флажками, без питания, без обслуживания.

200°C МАКС. ТЕМП.	PN10 ДАВЛЕНИЕ	Без питания ПИТАНИЕ	Флажковый ИНДИКАЦИЯ
-----------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Для взрывоопасных зон, НПЗ, терминалов СУГ/СПГ.

150°C МАКС. ТЕМП.	PN10 ДАВЛЕНИЕ	Взрывозащита ИСПОЛНЕНИЕ	Флажковый ИНДИКАЦИЯ
-----------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Паровые системы высокого давления, барабаны котлов, питательные баки.

300°C МАКС. ТЕМП.	PN40 ДАВЛЕНИЕ	Пар СРЕДА	Флажковый ИНДИКАЦИЯ
-----------------------------	-------------------------	---------------------	-------------------------------

Непрерывный уровень с поплавком и магнитной связью для резервуаров.

0–6000мм ДИАПАЗОН	4–20мА ВЫХОД	Магнитный СВЯЗЬ	IP67 ЗАЩИТА
-----------------------------	------------------------	---------------------------	-----------------------

Ротационное обнаружение для зерновых силосов, цемента и порошков.

Реле ВЫХОД	IP65 ЗАЩИТА	Поворотная лопасть МЕТОД	Сыпучие СРЕДА
----------------------	-----------------------	------------------------------------	-------------------------

Поплавковый переключатель для сигнализации уровня и управления насосом.

Боковой ТИП	IP67 ЗАЩИТА	NO/NC РЕЛЕ	Жидкости СРЕДА
-----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------

Компактный нержавеющий выключатель для ограниченного пространства.

IP67 ЗАЩИТА	316L КОРПУС	NO/NC РЕЛЕ	Компактный РАЗМЕР
-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------------

Простое и экономичное обнаружение уровня для управления насосами.

120°C МАКС. ТЕМП.	PP / SS КОРПУС	Поплавок МЕТОД	NO/NC РЕЛЕ
-----------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------

Ротационное обнаружение для силосов зерна, цемента и гранул.

220В ПИТАНИЕ	IP65 ЗАЩИТА	Поворотная лопасть МЕТОД	Силосы СРЕДА
------------------------	-----------------------	------------------------------------	------------------------

NT-RCS 3100/2100 Датчик угла (серия RCS)

ПРИБОР ПРОЦЕССА

Бесконтактное измерение угла Холла для обратной связи задвижек.

0–360° ДИАПАЗОН	12 бит РАЗРЕШЕНИЕ	Холла ИЗМЕРЕНИЕ	Неограничен РЕСУРС
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	------------------------------

NT-BTT-S**Датчик давления и температуры**

ПРИБОР ПРОЦЕССА

Два измерения из одной точки: давление и температура вместе.

0–600 бар ДАВЛЕНИЕ	PT100 ТЕМПЕРАТУРА	2-в-1 ИЗМЕРЕНИЕ	4–20мА ВЫХОД
------------------------------	-----------------------------	---------------------------	------------------------