

NET FLOW

Industrial Instrumentation

ÜRÜN KATALOĞU

19 Cihaz

Debimetreler · Seviye Cihazları · Proses Transmitterleri

netflw.com · info@netflw.com · +90 541 373 79 53
Türkiye Üretimi · TÜRKAK AB-0354-K · ISO/IEC 17025:2017

NT-VMF**Elektromanyetik Debimetre**

DEBİMETRE

Hareketli parça yok, basınç kaybı sıfır. Tüm iletken sıvılar için altı astar ve elektrot seçeneği.

DN3-DN3000

ÇAP

±0,2%

DOĞRULUK

IP68

KORUMA

4-20mA / HART

ÇIKIŞ

NT-VMF-W**Hijyenik Debimetre**

DEBİMETRE

Süt, içecek ve ilaç hatları için hijyenik tri-clamp bağlantı.

DN10-DN200

ÇAP

Tri-Clamp

BAĞLANTI

PTFE / PFA

ASTAR

316L

ELEKTROT

NT-VMF-BT**Bataryalı Debimetre**

DEBİMETRE

Uzak sahalar, sulama ve DMA istasyonları için beş yıllık lityum pil.

DN3-DN600

ÇAP

3.6V Li

BESLEME

5 yıl

PİL ÖMRÜ

IP68

KORUMA

NT-VMF-I**Daldırma Debimetre**

DEBİMETRE

Büyük ana hatlar için tek nokta daldırma, boru kesmeden montaj.

DN100-DN3000

ÇAP

±0,5%

DOĞRULUK

ABS / PP

GÖVDE

Hot-tap

MONTAJ

Tam dolmayan borularda seviye ve hız ölçümü, kanalizasyon ve drenaj.

DN200-DN3000

ÇAP

±2,5%

DOĞRULUK

Seviye + hız

YÖNTEM

IP68

KORUMA

Düz boru gerektirmez, dirsek, vana veya pompa sonrasına montaj.

DN3-DN3000

ÇAP

±0,5%

DOĞRULUK

0D

DÜZ BORU

4-20mA

ÇIKIŞ

0,2 L/dk mikro dozajlama, kimya ve ilaç uygulamaları.

DN3-DN15

ÇAP

PIC gövde

MALZEME

0,2 L/dk

BAŞLANGIÇ

316L

ELEKTROT

Madencilik, çimento ve sondaj çamuru için aşınma dayanıklı.

Pt-Ir

ELEKTROT

≤0,17%

TEKRARLANABİLİRLİK

25/30 Hz

UYARTIM

IP68

KORUMA

Mühürlü manyetik bayrak gösterimi, enerjisiz, sıfır bakım.

200°C

MAKS SICAKLIK

PN10

BASINÇ

Enerjisiz

BESLEME

Bayrak gösterge

OKUMA

Tehlikeli ortamlar, rafineriler, LPG/LNG terminalleri için.

150°C

MAKS SICAKLIK

PN10

BASINÇ

Ex-proof

TASARIM

Bayrak gösterge

OKUMA

Yüksek basınçlı buhar sistemleri, kazan tamburları, santral besleme tankları.

300°C

MAKS SICAKLIK

PN40

BASINÇ

Buhar

SERVİS

Bayrak gösterge

OKUMA

Su ve proses tankları için şamandıra + manyetik kuplajlı sürekli seviye ölçümü.

0-6000mm

ARALIK

4-20mA

ÇIKIŞ

Manyetik

KUPLAJ

IP67

KORUMA

Tahıl siloları, çimento ve toz depolama için döner paletli algılama.

Röle

ÇIKIŞ

IP65

KORUMA

Döner palet

YÖNTEM

Dökme katı

ORTAM

Tank yüksek/düşük alarmları ve pompa kontrolü için levye kol şamandıra anahtarı.

Yan montaj

TİP

IP67

KORUMA

NO/NC

RÖLE

Sıvılar

ORTAM

Dar alanlar, makine tankları ve kompresörler için kompakt paslanmaz anahtar.

IP67

KORUMA

316L

GÖVDE

NO/NC

RÖLE

Kompakt

BOYUT

Pompa kontrolü ve kondens tankları için basit, ekonomik seviye algılama.

120°C

MAKS SICAKLIK

PP / SS

GÖVDE

Şamandıra

YÖNTEM

NO/NC

RÖLE

Tahıl, çimento ve plastik granül siloları için döner paletli algılama.

220VAC

BESLEME

IP65

KORUMA

Döner palet

YÖNTEM

Silolar

ORTAM

NT-RCS 3100/2100 Açık Sensörü (RCS Serisi)

PROSES CİHAZI

Vana geri bildirimi ve makineler için temassız Hall-effect açığı algılama.

0-360°

ARALIK

12-bit

ÇÖZÜNÜRLÜK

Hall-effect

ALGILAMA

Sınırsız

DÖNME ÖMRÜ

NT-BTT-S**Basınç-Sıcaklık Transmitteri**

PROSES CİHAZI

Tek bağlantıdan iki ölçüm: basınç ve sıcaklık birlikte.

0-600 bar

BASINÇ

PT100

SICAKLIK

2'si 1 arada

ÖLÇÜM

4-20mA

ÇIKIŞ