

minnelse app, userdefaults

```
//  
// ViewController.swift  
// Minnelse  
//  
// Created by oppmacsom on 24/05/2019.  
// Copyright Â© 2019 oppmacsom. All rights  
reserved.  
//
```

import UIKit

class ViewController: UIViewController {

```
    @IBOutlet weak var FodtInput: UITextField!  
    @IBOutlet weak var NavnInput: UITextField!  
    @IBOutlet weak var NavnLabel: UILabel!  
    @IBOutlet weak var FodtLabel: UILabel! ✓
```

//aslinda soyle bir tavsiye cikardim..
variable vs ne insha ettiysen hepsinin cinsini
ismine bitisik yaz. cunku kod karistikca ismin
yani sıra cinsini de etiketinden hemen anlaman
isini kolaylastiriyor

```
    override func viewDidLoad() {  
        super.viewDidLoad()
```

```
        let lagtnavn =  
        UserDefaults.standard.object(forKey: "husknavn")  
        let lagtfodt =  
        UserDefaults.standard.object(forKey: "huskfodt")
```

```
        if let skjermNavn = lagtnavn as? String {  
            NavnLabel.text = " Navnet er \  
(skjermNavn)"  
        }  
        if let skjermFodt = lagtfodt as? String {  
            FodtLabel.text = "Bursdagen er \  

```

yani aqillista sen
kaydedenleri
goster ✓

```
(skjermFodt)"
```

```
}
```

```
}
```

```
@IBAction func Lag(_ sender: Any) {
```

// *** bu kodda bir sigabrt hatası var fodt nesneleriyle ilgili .. cozedim yeniden yazacım uygulamayı

```
    UserDefaults.standard.set(NavnLabel.text!,  
forKey: "husknavn")  
    UserDefaults.standard.set(FodtLabel.text!,  
forKey: "huskfodt")
```

//bu komut hafızada tutmak için. sozluk gibi value ve key atıyoruz. key in ismini herhangi birsey verecegiz. ama o key yukarda viewDidload da yeniden refere edilecek

```
    NavnLabel.text = "Navnet er \  
(NavnInput.text!)"  
    FodtLabel.text = "Bursdagen er \  
(FodtInput.text!)"
```

```
    //ONEMLI... tirnak icinde slash kullanarak  
    navnlabel.text de sunu goster diye yol  
    gosteriyoruz.. ayrica parantex icinde unlem ile  
    de, gosterdigimiz seyin stirng oldugunu reassure  
    ediyoruz  
}
```

```
@IBAction func Fjern(_ sender: Any) {  
}
```

```
}
```