

Q22 con montaje en techo



Sencillez y seguridad.

Nuestra cámara Domo IP ultracompacta y resistente a los agentes climáticos, difícil de identificar como tal incluso para las miradas más curiosas. Gracias a la vista panorámica de 360° puede instalarse para el control y la grabación de vídeo por sucesos de una sala completa.



MxEasy

Corrección de
distorsión de imagenZoom/ajuste de
orientación digital

La solución integral de vídeo de máximo rendimiento...

- Vista omnidireccional hemisférica para la completa captación de la sala
- Zoom y orientación digital sin escala
- Robusta, con mínimos requisitos de mantenimiento y sin piezas mecánicas móviles
- Grabación omnidireccional por sucesos directamente en la cámara
- Función de alarma, altavoz y micrófono ya integrados
- Diseño sobrio y discreto

... disponible a partir de 498 €*, con software MxEasy incluido

Q22 – la visión de conjunto perfecta

La Q22 ofrece, con sólo un objetivo, una cobertura hemisférica de 360°. De este modo, una sola cámara permite controlar las cuatro esquinas de una habitación. El efecto de «ojo de pez», típico de estos objetivos, puede eliminarse gracias a la técnica digital en la imagen en tiempo real.

HiRes
3 Megapixel
2048 x 1536
Zoom por software

Skyline
Formato libre
cada formato de imagen
definible libremente

30 Cuadros/s
VGA (640 x 480)
12 F/s Mega

PTZ Virtual
digital pan, tilt,
zoom,

Contraluz
segura utilizando
CMOS sin iris mecánica

DVR Interno
interno por tarjeta SD,
externo por red

Win/Lin/Mac
Grabación
por red en PC
hasta 1 Terabyte

micrófono y altavoz
Audio
bi-direccional vía IP
velocidad variable

cliente-SIP con video
Telefonía-IP
Notificación de alarma,
control remoto de cámara

**Movimiento
en video**
ventanas múltiples
Precisión por píxeles

-22°F ... +140°F
Impermeable
- 30° ... +60°C, IP65
no requiere calentador

IEEE 802.3af
PoE
Alimentación por red
también en invierno

Resistente
sin partes móviles
Carcasa de fibra de vidrio

MxCC
Sin licencia
Software de gestión
de vídeo

Datos Técnicos Q22 Hemisférica Cámara

Variantes de modelos	Basic, Sec	PTZ virtual	Giro/inclinación/zoom digitales sin escalonamiento (hasta 8x)
Opciones de lentes	L11 (hemisférica) L22 (90° x 67°)	Alarma/incidencias	Activación de incidencias mediante la detección de movimiento multiventana, señales ext., sensor de temperatura, notificación mediante e-mail, FTP, telefonía (VoIP, SIP), alarma visual/acústica, imágenes pre y postalarma
Potencia luminica mínima	Funcionamiento a Color: 1 lux (t=1/60 sec), 0,05 lux (t=1/1 sec)	Audio	Micrófono y altavoz integrados, line-in/line-out, audio sincronizado con labios, interfono, audiorecord.
Sensores de imagen	1/2" CMOS, progresivo scan	Interfaces	Ethernet 10/100, USB, Audio (micrófono/altavoz)
Definición máxima de imagen	Color: 2048 x 1536 (3 Mega)	Videoteléfono	VoIP/SIP, interfono, control remoto de las entradas/salidas de las cámaras, visualización de incidencias
Formatos de imagen	2048 x 1536, 1280 x 960, 1024 x 768, 800 x 600, 768 x 576 (DI), 704 x 576 (TV-PAL), 640 x 480, 384 x 288, 352 x 288, 320 x 240, 160 x 120; selección libre de formato de imagen (e.g. 1000 x 200 for skyline)	Seguridad	Gestión de usuarios/grupos, HTTPS/SSL, filtrado de direcciones IP, IEEE 802.1x, detección de intrusos
Frecuencia máxima de cuadro (M-JPEG) (En directo/grabación)	VGA: 16 ips, TV-PAL: 12 ips, Mega: 6 fps, 3Mega: 4 ips	Homologaciones	BGV C9 ("cajas UVV"), EMV (área doméstica, industrial), EN 50155 (golpe, vibración, temperatura), CE, FCC
Frecuencia máxima de vídeo (MxPEG) (directo/grabación/sonido)	VGA: 30 ips, TV-PAL: 24 ips, Mega: 14 ips, 3Mega: 10 ips	Fuente de alimentación	Power over Ethernet (PoE) durante todo el año (IEE 802.3af, Class 0), adaptador Netpower,
Compresión de imagen	MxPEG, M-JPEG, JPG, H.263 (Telefonía-Video-VoIP)	Condiciones de funcionamiento	IP65 (DIN EN 60529), -30° to +60 °C (-22°F to +140°F)
DVR interno	Slot para tarjeta SD (hasta 16 GB)	Dimensiones	Ø x A: 16 x 5 cm, Pesa: aprox. 450 g
Búfer circular de vídeo externo	Directamente en unidad NAS y PC/servidor, sin software adicional de grabación	Volumen de suministro	Carcasa de plástico resistente a altas temperaturas (PBT-PC), blanca, cúpula Dome resistente a golpes (transparente), incl. objetivo de 360°, accesorios de montaje, llave de montaje, cable para parches, manual, software
Software (incluido)	Software de gestión de vídeo MxEasy, Software para puesto de mando MxControlCenter		
Procesamiento de imagen	Compensación de contraluz, balance de blancos automático Corrección de distorsión de imagen, videosensor (detección de movimiento)		

Información técnica sujeta a cambios sin aviso.

Q22 Hemisférica

Accesorios disponibles Q22 Hemisférica Cámara

Carcasa estándar MX-Q22M-Sec



- Vista omnidireccional hemisférica 360°
- Apta para montaje mural o en plafón
- Robusta, con mínimos requisitos de mantenimiento y sin piezas mecánicas móviles

Carcasa antivandálico MX-Q22M-Sec-Vandal



- Resistente a actos vandálicos, incluida protección de lentes
- en acabado de capa de polvo de color mate, brillo, blanco, plata, negro

Conjunto techo MX-D22M-OPT-IC



- Kit instalación techo incl. accesorios montaje
- Montaje fácil de frente
- 150mm/5.9 en diámetro

Módulo ExtIO MX-ExtIO



- Micrófono/altavoz
- Sensor de movimiento por infrarrojos, sensor de temperatura
- Entradas y salidas de conmutación


MxEasy



Corrección de distorsión de imagen



Zoom/ajuste de orientación digital



Q22 – la visión de conjunto perfecta

La Q22 ofrece, con sólo un objetivo, una cobertura hemisférica de 360°. De este modo, una sola cámara permite controlar las cuatro esquinas de una habitación. El efecto de «ojo de pez», típico de estos objetivos, puede eliminarse gracias a la técnica digital en la imagen en tiempo real.