org.apache.commons.csv.CSVLexerTest:354: $stack7 = new org.apache.commons.csv.Token

org.apache.commons.csv.CSVLexerTest:354: staticinvoke <org.junit.Assert: void assertThat(java.lang.Object,org.hamcrest.Matcher)>($stack8, $stack9)

org.apache.commons.csv.Constants:36: <org.apache.commons.csv.Constants: java.lang.Character DOUBLE_QUOTE_CHAR> = $stack0

org.apache.commons.csv.Constants:36: $stack0 = staticinvoke <java.lang.Character: java.lang.Character valueOf(char)>(34)

org.apache.commons.csv.CSVFormat:442: $stack1 = <org.apache.commons.csv.Constants: java.lang.Character DOUBLE_QUOTE_CHAR>

org.apache.commons.csv.CSVLexerTest:353: $stack3 = staticinvoke <org.apache.commons.csv.CSVFormat: org.apache.commons.csv.CSVFormat$CSVFormatBuilder newBuilder()>()

org.apache.commons.csv.CSVFormat:442: specialinvoke $stack0.<org.apache.commons.csv.CSVFormat$CSVFormatBuilder: void <init>(char,java.lang.Character,org.apache.commons.csv.Quote,java.lang.Character,java.lang.Character,boolean,boolean,java.lang.String,java.lang.String,java.lang.String[])>(44, $stack1, null, null, null, 0, 1, "rn", "", null)

org.apache.commons.csv.CSVFormat$CSVFormatBuilder:115: this.<org.apache.commons.csv.CSVFormat$CSVFormatBuilder: java.lang.Character quoteChar> = quoteChar org.apache.commons.csv.CSVFormat$CSVFormatBuilder:114: this.<org.apache.commons.csv.CSVFormat$CSVFormatBuilder: char delimiter> = delimiter

org.apache.commons.csv.CSVFormat$CSVFormatBuilder:148: $stack11 = this.<org.apache.commons.csv.CSVFormat$CSVFormatBuilder: char delimiter>

org.apache.commons.csv.CSVLexerTest:353: $stack5 = virtualinvoke $stack4.<org.apache.commons.csv.CSVFormat$CSVFormatBuilder: org.apache.commons.csv.CSVFormat build()>()

org.apache.commons.csv.CSVFormat$CSVFormatBuilder:148: $stack10 = this.<org.apache.commons.csv.CSVFormat$CSVFormatBuilder: java.lang.Character quoteChar>

org.apache.commons.csv.CSVFormat$CSVFormatBuilder:263: $stack2 = staticinvoke <java.lang.Character: java.lang.Character valueOf(char)>(escape)

org.apache.commons.csv.CSVLexerTest:353: $stack4 = virtualinvoke $stack3.<org.apache.commons.csv.CSVFormat$CSVFormatBuilder: org.apache.commons.csv.CSVFormat$CSVFormatBuilder withEscape(char)>(92)

org.apache.commons.csv.CSVFormat$CSVFormatBuilder:263: $stack3 = virtualinvoke this.<org.apache.commons.csv.CSVFormat$CSVFormatBuilder: org.apache.commons.csv.CSVFormat$CSVFormatBuilder withEscape(java.lang.Character)>($stack2)

org.apache.commons.csv.CSVFormat$CSVFormatBuilder:279: this.<org.apache.commons.csv.CSVFormat$CSVFormatBuilder: java.lang.Character escape> = escape

org.apache.commons.csv.CSVFormat$CSVFormatBuilder:148: $stack7 = this.<org.apache.commons.csv.CSVFormat$CSVFormatBuilder: java.lang.Character escape> org.apache.commons.csv.CSVFormat$CSVFormatBuilder:148: specialinvoke $stack1.<org.apache.commons.csv.CSVFormat: void <init>(char,java.lang.Character,org.apache.commons.csv.Quote,java.lang.Character,java.lang.Character,boolean,boolean,java.lang.String,java.lang.String,java.lang.String[])>($stack11, $stack10, $stack9, $stack8, $stack7, $stack6, $stack5, $stack4, $stack3, $stack2)

org.apache.commons.csv.CSVFormat:610: this.<org.apache.commons.csv.CSVFormat: java.lang.Character escape> = escape org.apache.commons.csv.CSVFormat:607: this.<org.apache.commons.csv.CSVFormat: java.lang.Character quoteChar> = quoteChar org.apache.commons.csv.CSVFormat:606: this.<org.apache.commons.csv.CSVFormat: char delimiter> = delimiter

org.apache.commons.csv.CSVFormat:710: $stack1 = this.<org.apache.commons.csv.CSVFormat: char delimiter>

org.apache.commons.csv.Lexer:60: $stack3 = virtualinvoke format.<org.apache.commons.csv.CSVFormat: char getDelimiter()>()

org.apache.commons.csv.CSVLexer:37: specialinvoke this.<org.apache.commons.csv.Lexer: void <init>(org.apache.commons.csv.CSVFormat,org.apache.commons.csv.ExtendedBufferedReader)>(format, in)

org.apache.commons.csv.CSVFormat:761: $stack1 = this.<org.apache.commons.csv.CSVFormat: java.lang.Character quoteChar>

org.apache.commons.csv.Lexer:62: $stack6 = virtualinvoke format.<org.apache.commons.csv.CSVFormat: java.lang.Character getQuoteChar()>()

org.apache.commons.csv.CSVFormat:719: $stack1 = this.<org.apache.commons.csv.CSVFormat: java.lang.Character escape>

org.apache.commons.csv.Lexer:61: $stack4 = virtualinvoke format.<org.apache.commons.csv.CSVFormat: java.lang.Character getEscape()>()

org.apache.commons.csv.CSVLexerTest:56: $stack4 = new org.apache.commons.csv.ExtendedBufferedReader

org.apache.commons.csv.CSVLexerTest:353: $stack6 = specialinvoke this.<org.apache.commons.csv.CSVLexerTest: org.apache.commons.csv.Lexer getLexer(java.lang.String,org.apache.commons.csv.CSVFormat)>("characterrEscaped", $stack5)

org.apache.commons.csv.CSVLexerTest:56: specialinvoke $stack4.<org.apache.commons.csv.ExtendedBufferedReader: void <init>(java.io.Reader)>($stack5) org.apache.commons.csv.CSVLexerTest:56: specialinvoke $stack5.<java.io.StringReader: void <init>(java.lang.String)>(input)

org.apache.commons.csv.CSVLexerTest:56: $stack5 = new java.io.StringReader org.apache.commons.csv.CSVLexerTest:56: specialinvoke $stack3.<org.apache.commons.csv.CSVLexer: void <init>(org.apache.commons.csv.CSVFormat,org.apache.commons.csv.ExtendedBufferedReader)>(format, $stack4)

org.apache.commons.csv.Lexer:59: this.<org.apache.commons.csv.Lexer: org.apache.commons.csv.ExtendedBufferedReader in> = in

org.apache.commons.csv.ExtendedBufferedReader:40: this.<org.apache.commons.csv.ExtendedBufferedReader: int lastChar> = $i0

org.apache.commons.csv.ExtendedBufferedReader:50: return org.apache.commons.csv.ExtendedBufferedReader:-1: $i0 = (int) -2 org.apache.commons.csv.ExtendedBufferedReader:49: specialinvoke this.<java.io.BufferedReader: void <init>(java.io.Reader)>(reader)

org.apache.commons.csv.ExtendedBufferedReader:71: $stack1 = this.<org.apache.commons.csv.ExtendedBufferedReader: int lastChar>

org.apache.commons.csv.CSVLexer:55: lastChar = virtualinvoke $stack6.<org.apache.commons.csv.ExtendedBufferedReader: int getLastChar()>()

org.apache.commons.csv.CSVLexerTest:354: $stack8 = virtualinvoke $stack6.<org.apache.commons.csv.Lexer: org.apache.commons.csv.Token nextToken(org.apache.commons.csv.Token)>($stack7)

org.apache.commons.csv.Lexer:60: this.<org.apache.commons.csv.Lexer: char delimiter> = $stack3

org.apache.commons.csv.CSVFormat:710: return $stack1

org.apache.commons.csv.Lexer:62: this.<org.apache.commons.csv.Lexer: char quoteChar> = $stack7

org.apache.commons.csv.Lexer:69: return $stack2

org.apache.commons.csv.Lexer:61: $stack5 = specialinvoke this.<org.apache.commons.csv.Lexer: char mapNullToDisabled(java.lang.Character)>($stack4) org.apache.commons.csv.Lexer:62: $stack7 = specialinvoke this.<org.apache.commons.csv.Lexer: char mapNullToDisabled(java.lang.Character)>($stack6)

org.apache.commons.csv.Lexer:69: $stack2 = virtualinvoke c.<java.lang.Character: char charValue()>()

org.apache.commons.csv.Lexer:61: this.<org.apache.commons.csv.Lexer: char escape> = $stack5

org.apache.commons.csv.CSVLexer:172: $stack11 = this.<org.apache.commons.csv.CSVLexer: org.apache.commons.csv.ExtendedBufferedReader in>

org.apache.commons.csv.CSVLexer:124: specialinvoke this.<org.apache.commons.csv.CSVLexer: org.apache.commons.csv.Token parseSimpleToken(org.apache.commons.csv.Token,int)>(token, c)

org.apache.commons.csv.CSVLexer:116: if $stack21 == 0

org.apache.commons.csv.CSVLexer:58: $stack8 = this.<org.apache.commons.csv.CSVLexer: org.apache.commons.csv.ExtendedBufferedReader in>

org.apache.commons.csv.Token:55: this.<org.apache.commons.csv.Token: java.lang.StringBuilder content> = $stack2 org.apache.commons.csv.Token:29: specialinvoke this.<java.lang.Object: void <init>()>() org.apache.commons.csv.Token:52: this.<org.apache.commons.csv.Token: org.apache.commons.csv.Token$Type type> = $stack1

org.apache.commons.csv.CSVLexer:169: $stack19 = this.<org.apache.commons.csv.CSVLexer: org.apache.commons.csv.ExtendedBufferedReader in>

org.apache.commons.csv.Lexer:167: $stack2 = this.<org.apache.commons.csv.Lexer: char delimiter>

org.apache.commons.csv.CSVLexer:106: $stack19 = virtualinvoke this.<org.apache.commons.csv.CSVLexer: boolean isDelimiter(int)>(c) org.apache.commons.csv.CSVLexer:159: $stack6 = virtualinvoke this.<org.apache.commons.csv.CSVLexer: boolean isDelimiter(int)>(c)

org.apache.commons.csv.CSVFormat:719: return $stack1

org.apache.commons.csv.Lexer:69: if c != null

org.apache.commons.csv.CSVFormat:761: return $stack1

org.apache.commons.csv.Lexer:171: $stack2 = this.<org.apache.commons.csv.Lexer: char escape>

org.apache.commons.csv.CSVLexer:162: $stack7 = virtualinvoke this.<org.apache.commons.csv.CSVLexer: boolean isEscape(int)>(c)

org.apache.commons.csv.Lexer:175: $stack2 = this.<org.apache.commons.csv.Lexer: char quoteChar>

org.apache.commons.csv.CSVLexer:113: $stack20 = virtualinvoke this.<org.apache.commons.csv.CSVLexer: boolean isQuoteChar(int)>(c)

org.apache.commons.csv.CSVLexerTest:354: specialinvoke $stack7.<org.apache.commons.csv.Token: void <init>()>()

org.apache.commons.csv.Token:55: specialinvoke $stack2.<java.lang.StringBuilder: void <init>(int)>(50)

org.apache.commons.csv.Token:55: $stack2 = new java.lang.StringBuilder

org.apache.commons.csv.Token:52: $stack1 = <org.apache.commons.csv.Token$Type: org.apache.commons.csv.Token$Type INVALID>

org.apache.commons.csv.Token:55: return org.apache.commons.csv.Token$Type:36: <org.apache.commons.csv.Token$Type: org.apache.commons.csv.Token$Type INVALID> = $stack0

org.apache.commons.csv.Token$Type:34: specialinvoke this.<java.lang.Enum: void <init>(java.lang.String,int)>(l1, l2)

org.apache.commons.csv.Token$Type:36: $stack0 = new org.apache.commons.csv.Token$Type

org.apache.commons.csv.CSVLexerTest:354: $stack9 = staticinvoke <org.apache.commons.csv.TokenMatchers: org.hamcrest.Matcher hasContent(java.lang.String)>("characterrEscaped")

org.apache.commons.csv.CSVLexer:157: tkn.<org.apache.commons.csv.Token: boolean isReady> = 1

org.apache.commons.csv.CSVLexer:156: tkn.<org.apache.commons.csv.Token: org.apache.commons.csv.Token$Type type> = $stack33

org.apache.commons.csv.CSVLexer:156: $stack33 = <org.apache.commons.csv.Token$Type: org.apache.commons.csv.Token$Type EOF>

org.apache.commons.csv.CSVLexer:155: if $stack5 == 0

org.apache.commons.csv.Token$Type:42: specialinvoke $stack2.<org.apache.commons.csv.Token$Type: void <init>(java.lang.String,int)>("EOF", 2) org.apache.commons.csv.Token$Type:36: specialinvoke $stack0.<org.apache.commons.csv.Token$Type: void <init>(java.lang.String,int)>("INVALID", 0) org.apache.commons.csv.Token$Type:42: $stack2 = new org.apache.commons.csv.Token$Type

org.apache.commons.csv.Token$Type:34: return

org.apache.commons.csv.CSVLexer:96: $stack16 = <org.apache.commons.csv.Token$Type: org.apache.commons.csv.Token$Type INVALID>

org.apache.commons.csv.Token$Type:42: <org.apache.commons.csv.Token$Type: org.apache.commons.csv.Token$Type EOF> = $stack2

org.apache.commons.csv.CSVLexer:96: $stack17 = token.<org.apache.commons.csv.Token: org.apache.commons.csv.Token$Type type>

org.apache.commons.csv.CSVLexer:88: $stack15 = virtualinvoke this.<org.apache.commons.csv.CSVLexer: boolean isStartOfLine(int)>(lastChar)

org.apache.commons.csv.CSVLexer:116: $stack21 = virtualinvoke this.<org.apache.commons.csv.CSVLexer: boolean isEndOfFile(int)>(c) org.apache.commons.csv.CSVLexer:82: $stack43 = virtualinvoke this.<org.apache.commons.csv.CSVLexer: boolean isEndOfFile(int)>(c)

org.apache.commons.csv.CSVLexer:82: if $stack43 == 0

org.apache.commons.csv.Lexer:163: return $stack2

org.apache.commons.csv.CSVLexer:155: $stack5 = virtualinvoke this.<org.apache.commons.csv.CSVLexer: boolean isEndOfFile(int)>(c)

org.apache.commons.csv.Lexer:163: $stack2 = 1 org.apache.commons.csv.Lexer:163: $stack2 = 0

org.apache.commons.csv.CSVLexer:58: c = $stack9

org.apache.commons.csv.ExtendedBufferedReader:59: return $stack5

org.apache.commons.csv.CSVLexer:58: $stack9 = virtualinvoke $stack8.<org.apache.commons.csv.ExtendedBufferedReader: int read()>() org.apache.commons.csv.CSVLexer:172: c = virtualinvoke $stack11.<org.apache.commons.csv.ExtendedBufferedReader: int read()>() org.apache.commons.csv.CSVLexer:169: c = virtualinvoke $stack19.<org.apache.commons.csv.ExtendedBufferedReader: int read()>()

org.apache.commons.csv.ExtendedBufferedReader:59: $stack5 = this.<org.apache.commons.csv.ExtendedBufferedReader: int lastChar>

org.apache.commons.csv.CSVLexer:63: eol = virtualinvoke this.<org.apache.commons.csv.CSVLexer: boolean readEndOfLine(int)>($stack9)

org.apache.commons.csv.CSVLexer:96: if $stack17 != $stack16

org.apache.commons.csv.CSVLexer:88: if $stack15 == 0

org.apache.commons.csv.Lexer:156: return $stack2

org.apache.commons.csv.ExtendedBufferedReader:71: return $stack1

org.apache.commons.csv.Lexer:156: if c == 10

org.apache.commons.csv.ExtendedBufferedReader:54: $stack2 = specialinvoke this.<java.io.BufferedReader: int read()>()

org.apache.commons.csv.CSVLexer:162: if $stack7 == 0

org.apache.commons.csv.ExtendedBufferedReader:58: this.<org.apache.commons.csv.ExtendedBufferedReader: int lastChar> = $stack2

org.apache.commons.csv.Lexer:137: if c != 13

org.apache.commons.csv.Lexer:137: if c == 10

org.apache.commons.csv.CSVLexer:152: $stack4 = virtualinvoke this.<org.apache.commons.csv.CSVLexer: boolean readEndOfLine(int)>(c)

org.apache.commons.csv.Lexer:163: if c != $i0

org.apache.commons.csv.Lexer:-1: $i0 = (int) -1

org.apache.commons.csv.Lexer:137: return $stack2

org.apache.commons.csv.Lexer:137: $stack2 = 0

org.apache.commons.csv.CSVLexer:109: if eol == 0

org.apache.commons.csv.CSVLexer:106: if $stack19 == 0

org.apache.commons.csv.Lexer:167: return $stack3

org.apache.commons.csv.Lexer:156: $stack2 = 1

org.apache.commons.csv.Lexer:167: $stack3 = 0

org.apache.commons.csv.Lexer:-1: $i0 = (int) $stack2

org.apache.commons.csv.Lexer:167: if c != $i0

org.apache.commons.csv.CSVLexer:113: if $stack20 == 0

org.apache.commons.csv.Lexer:175: return $stack3

org.apache.commons.csv.Lexer:175: $stack3 = 0

org.apache.commons.csv.Lexer:175: if c != $i0

org.apache.commons.csv.CSVLexer:152: if $stack4 == 0

org.apache.commons.csv.CSVLexer:159: if $stack6 == 0

org.apache.commons.csv.Lexer:171: return $stack3

org.apache.commons.csv.Lexer:171: $stack3 = 0 org.apache.commons.csv.Lexer:171: $stack3 = 1

org.apache.commons.csv.Lexer:171: if c != $i0