
com.fasterxml.jackson.databind.xml.misc.EmptyPolymorphicTest:44: static{invoke =com.fasterxml.jackson.databind.xml.misc.EmptyPolymorphicTest: void assertNull(java.lang.Object)>(data)
com.fasterxml.jackson.databind.xml.misc.EmptyPolymorphicTest:42: data = com.fasterxml.jackson.databind.xml.misc.EmptyPolymorphicTest$Data: $stack0
com.fasterxml.jackson.databind.xml.misc.EmptyPolymorphicTest:42: $stack0 = virtualinvoke $stack7.<com.fasterxml.jackson.databind.xml.XmlMapper: java.lang.Object readValue(java.lang.String,java.lang.Class)>($stack6, class "Lcom/fasterxml/jackson/databind/xml/misc/EmptyPolymorphicTest$Data;")
com.fasterxml.jackson.databind.xml.misc.EmptyPolymorphicTest:42: $stack7 = this.<com.fasterxml.jackson.databind.xml.misc.EmptyPolymorphicTest: com.fasterxml.jackson.databind.xml.XmlMapper MAPPER>
com.fasterxml.jackson.databind.xml.misc.EmptyPolymorphicTest:40: $stack6 = virtualinvoke $stack4.<com.fasterxml.jackson.databind.ObjectWriter: java.lang.String writeValueAsString(java.lang.Object)>($stack5)
com.fasterxml.jackson.databind.xml.misc.EmptyPolymorphicTest:40: $stack4 = virtualinvoke $stack3.<com.fasterxml.jackson.databind.xml.XmlMapper: com.fasterxml.jackson.databind.ObjectWriter writerWithDefaultPrettyPrinter()>()
com.fasterxml.jackson.databind.xml.misc.EmptyPolymorphicTest:40: $stack3 = this.<com.fasterxml.jackson.databind.xml.misc.EmptyPolymorphicTest: com.fasterxml.jackson.databind.xml.XmlMapper MAPPER>
com.fasterxml.jackson.databind.xml.misc.EmptyPolymorphicTest:36: this.<com.fasterxml.jackson.databind.xml.misc.EmptyPolymorphicTest: com.fasterxml.jackson.databind.xml.XmlMapper MAPPER> = $stack0
com.fasterxml.jackson.databind.xml.misc.EmptyPolymorphicTest:$Data:21: this: com.fasterxml.jackson.databind.xml.misc.EmptyPolymorphicTest$Data; com.fasterxml.jackson.databind.xml.misc.EmptyPolymorphicTest$Proxy proxy> = $stack2
com.fasterxml.jackson.databind.xml.misc.EmptyPolymorphicTest:40: $stack5 = new com.fasterxml.jackson.databind.xml.misc.EmptyPolymorphicTest$Data
com.fasterxml.jackson.databind.xml.misc.EmptyPolymorphicTest:$Data:19: specialinvoke this.<java.lang.Object: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.databind.xml.misc.EmptyPolymorphicTest:$Data:20: this.<com.fasterxml.jackson.databind.xml.misc.EmptyPolymorphicTest$Data: java.lang.String name> = n
com.fasterxml.jackson.databind.xml.misc.EmptyPolymorphicTest:$Data:22: return
com.fasterxml.jackson.databind.xml.misc.EmptyPolymorphicTest$Data:21: $stack2 = new com.fasterxml.jackson.databind.xml.misc.EmptyPolymorphicTest$EmptyProxy
com.fasterxml.jackson.databind.xml.misc.EmptyPolymorphicTest$EmptyProxy:28: specialinvoke this.<java.lang.Object: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.databind.xml.misc.EmptyPolymorphicTest$EmptyProxy:28: return
com.fasterxml.jackson.databind.xml.misc.EmptyPolymorphicTest$Data:21: specialinvoke $stack2.<com.fasterxml.jackson.databind.xml.misc.EmptyPolymorphicTest$EmptyProxy: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.databind.xml.misc.EmptyPolymorphicTest:40: specialinvoke $stack5.<com.fasterxml.jackson.databind.xml.misc.EmptyPolymorphicTest$Data: void <init>(java.lang.String)>("Foobar")
com.fasterxml.jackson.databind.xml.misc.EmptyPolymorphicTest:36: return
com.fasterxml.jackson.databind.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector:34: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.introspect.JacksonAnnotationIntrospector: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.databind.xml.JacksonXmlModule:123: specialinvoke $r0.<com.fasterxml.jackson.databind.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector: void <init>(boolean)>($stack2)
com.fasterxml.jackson.databind.xml.JacksonXmlModule:43: $stack4 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.xml.JacksonXmlModule: com.fasterxml.jackson.databind.AnnotationIntrospector _constructIntrospector()>()