com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.UnwrappedListsTest:142: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.UnwrappedListsTest: void assertEquals(java.lang.String,java.lang.String)>("NOT SET", $stack13)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.UnwrappedListsTest:162: $stack13 = opt.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.UnwrappedListsTest$Optional: java.lang.String type>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.UnwrappedListsTest:163: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.UnwrappedListsTest: void assertEquals(java.lang.String,java.lang.String)>("123-456-7890", $stack12)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.UnwrappedListsTest:160: $stack11 = <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.UnwrappedListsTest$Optional: java.util.List optional>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.UnwrappedListsTest:55: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.UnwrappedListsTest$Optional: java.lang.String type> = "NOT SET"
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.UnwrappedListsTest:141: $stack12 = opt.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.UnwrappedListsTest$Optional: java.lang.String number>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.UnwrappedListsTest:160: $stack10 = interfaceinvoke $stack9.<java.util.List: java.lang.Object get(int)>(0)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.UnwrappedListsTest:69: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.UnwrappedListsTest$Optional: java.lang.String number> = "NOT SET"
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.UnwrappedListsTest:160: $stack9 = ob.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.UnwrappedListsTest$Optionals: java.util.List optional>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlBeanDeserializer:48: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlBeanDeserializer: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlBeanDeserializer _childs> = null
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlBeanDeserializer:58: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.core.JsonStreamContext: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:79: specialinvoke $stack2.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: void <init>(com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext,int,int,int)>(null, 0, line50, colNr)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:101: specialinvoke $stack4.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: void <init>(com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext,int,int,int)>(this, 2, line50, colNr)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:170: $stack6 = staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext createRootContext(int,int)>(0, 0)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:100: if ctxt != null
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:359: specialinvoke $stack8.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser: void <init>(com.fasterxml.jackson.core.io.IOContext,int,int,com.fasterxml.jackson.core.ObjectCodec,javax.xml.stream.XMLStreamReader)>(ctxt, $stack11, $stack10, $stack9, $stack7)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:99: ctxt = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext _child>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:429: $stack7 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser _createParser(java.io.Reader,com.fasterxml.jackson.core.io.IOContext)>(r, $stack5)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:481: $stack93 = virtualinvoke $stack92.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext createChildObjectContext(int,int)>(84, 8)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:939: virtualinvoke $stack938.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext createChildObjectContext(int,int)>(65, 8)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:478: if $stack73 == 8
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:478: $stack73 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser: boolean _mayBeLeaf>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:476: if 1#4 != 1
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:500: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser: boolean _mayBeLeaf> = 1