com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributeTest.79: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributeTest: void assertEquals(java.lang.String,java.lang.String)>("NOT SET", $stack212)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributeTest.79: $stack212 = vpt <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributeTest$Optional: java.lang.String type>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributeTest.78: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributeTest: void assertEquals(java.lang.String,java.lang.String)>("1234567890", $stack211)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributeTest$Optional: $stack$10
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributeTest.77: vpt = (com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributeTest$Optional) $stack$10
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributeTest.78: $stack211 = vpt <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributeTest$Optional: java.lang.String number>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributeTest$Optional.15: this <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributeTest$Optional: java.lang.String type> = "NOT SET"
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributeTest.77: $stack$9 = interfaceinvoke $stack$8.<java.util.List: java.lang.Object get(int)>(0)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributeTest$Optional.14: this <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributeTest$Optional: java.lang.String number> = "NOT SET"
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributeTest.77: $stack$9 = (db <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributeTest$Optional>).<java.util.List: java.util.List optional>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlBeanContext.48: this <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlBeanContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlBeanContext _child> = null
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlBeanContext.58: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.core.JsonStreamContext: void <init>(int)>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlBeanContext.79: specialinvoke $stack2.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlBeanContext: void <init>(com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlBeanContext,int,int,int)>(null, 0, -1, -1)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlBeanContext.101: specialinvoke $stack44.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlBeanContext: void <init>(com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlBeanContext,int,int,int)>(this, 2, -1, -1)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser.176: $stack6 = staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlBeanContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlBeanContext createRootContext(int,int)>(0, 0)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlBeanContext.100: if r2 != null
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory.559: specialinvoke $stack8.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser: void <init>(com.fasterxml.jackson.core.io.IOContext,int,int,com.fasterxml.jackson.core.ObjectCodec,javax.xml.stream.XMLStreamReader)>(ctxt, $stack11, $stack10, $stack9, $stack7)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlBeanContext.99: ctxt = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlBeanContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlBeanContext _child>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory.429: $stack7 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser _createParser(java.io.Reader,com.fasterxml.jackson.core.io.IOContext)>(r, $stack5)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser.603: $stack93 = virtualinvoke $stack92.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlBeanContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlBeanContext createChildArrayContext(int,int)>(0, 0)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser.614: $stack109 = virtualinvoke $stack108.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlBeanContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlBeanContext createChildObjectContext(int,int)>(0, 0)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser.474: $stack73 == 0
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser.478: $stack73 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser: boolean _mayBeLeaf>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser.479: if $#4 != 1
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser.500: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser: boolean _mayBeLeaf> = 1