com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:165: $stack14 = staticinvoke <java.lang.Integer: java.lang.Integer valueOf(int)>(3)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:165: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest: void assertEquals(java.lang.Object,java.lang.Object)>($stack14, $stack16)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:160: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest: void assertNotNull(java.lang.Object)>(bean)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:164: $stack13 = interfaceinvoke $stack12.<java.util.List: java.lang.Object get(int)>(1)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:163: $stack10 = interfaceinvoke $stack9.<java.util.List: java.lang.Object get(int)>(0)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:162: $stack7 = interfaceinvoke $stack5.<java.util.List: int size()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:161: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest: void assertNotNull(java.lang.Object)>($stack4)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:165: $stack16 = interfaceinvoke $stack15.<java.util.List: java.lang.Object get(int)>(2)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:157: bean = (com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$ListBeanUnwrapped) $stack3
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:164: $stack12 = bean.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$ListBeanUnwrapped: java.util.List values>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:163: $stack9 = bean.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$ListBeanUnwrapped: java.util.List values>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:162: $stack5 = bean.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$ListBeanUnwrapped: java.util.List values>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:161: $stack4 = bean.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$ListBeanUnwrapped: java.util.List values>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:165: $stack15 = bean.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$ListBeanUnwrapped: java.util.List values>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:157: $stack3 = virtualinvoke $stack2.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: java.lang.Object readValue(java.lang.String,java.lang.Class)>("<ListBeanUnwrapped><values>1</values><values>2</values><values>3</values></ListBeanUnwrapped>", class "Lcom/fasterxml/jackson/dataformat/xml/lists/ListDeserializationTest$ListBeanUnwrapped;")
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:157: $stack2 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:78: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER> = $stack1
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector:34: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.introspect.JacksonAnnotationIntrospector: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:123: specialinvoke $u0.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector: void <init>(boolean)>($stack2)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:61: $stack6 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule: com.fasterxml.jackson.databind.AnnotationIntrospector _constructIntrospector()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:72: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.module.SimpleModule: void setupModule(com.fasterxml.jackson.databind.Module$SetupContext)>(context)