com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.util.DefaultXmlPrettyPrinter:60: specialinvoke $stack1.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.util.DefaultXmlPrettyPrinter$FixedSpaceIndenter: void <init>()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper:37: specialinvoke $stack1.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.util.DefaultXmlPrettyPrinter: void <init>()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.util.DefaultXmlPrettyPrinter$FixedSpaceIndenter:457: specialinvoke this.<java.lang.Object: void <init>()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.util.DefaultXmlPrettyPrinter:68: specialinvoke $stack2.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.util.DefaultXmlPrettyPrinter$Lf2SpacesIndenter: void <init>()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.util.DefaultXmlPrettyPrinter$Lf2SpacesIndenter:500: specialinvoke this.<java.lang.Object: void <init>()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.NestedUnwrappedLists180Test:36: specialinvoke $stack1.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: void <init>()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper:49: specialinvoke $stack1.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: void <init>()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:84: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: void <init>(com.fasterxml.jackson.core.ObjectCodec,javax.xml.stream.XMLInputFactory,javax.xml.stream.XMLOutputFactory)>(null, null, null)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:100: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: void <init>(com.fasterxml.jackson.core.ObjectCodec,int,int,javax.xml.stream.XMLInputFactory,javax.xml.stream.XMLOutputFactory,java.lang.String)>(oc, $stack5, $stack4, xmlIn, xmlOut, null)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:119: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: javax.xml.stream.XMLInputFactory _xmlInputFactory> = xmlIn

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:113: xmlIn = staticinvoke <javax.xml.stream.XMLInputFactory: javax.xml.stream.XMLInputFactory newInstance()>() com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:141: virtualinvoke xmlIn.<javax.xml.stream.XMLInputFactory: void setProperty(java.lang.String,java.lang.Object)>("javax.xml.stream.isCoalescing", $stack4)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:118: virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: void _initFactories(javax.xml.stream.XMLInputFactory,javax.xml.stream.XMLOutputFactory)>(xmlIn, xmlOut)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:141: $stack4 = <java.lang.Boolean: java.lang.Boolean TRUE>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:112: if xmlIn != null

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:554: $stack5 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: javax.xml.stream.XMLInputFactory _xmlInputFactory>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:429: $stack7 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser _createParser(java.io.Reader,com.fasterxml.jackson.core.io.IOContext)>(r, $stack5)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:123: specialinvoke $u0.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector: void <init>(boolean)>($stack2)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:61: $stack6 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule: com.fasterxml.jackson.databind.AnnotationIntrospector _constructIntrospector()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector:34: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.introspect.JacksonAnnotationIntrospector: void <init>()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.NestedUnwrappedLists180Test:36: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.NestedUnwrappedLists180Test: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER> = $stack1

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.NestedUnwrappedLists180Test:64: $stack3 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.NestedUnwrappedLists180Test: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.NestedUnwrappedLists180Test:64: $stack4 = virtualinvoke $stack3.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: java.lang.Object readValue(java.lang.String,java.lang.Class)>("<Records>n<records></records>n <records>n <fields name='b'/>n </records>n</Records>n", class "Lcom/fasterxml/jackson/dataformat/xml/lists/NestedUnwrappedLists180Test$Records;")

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.NestedUnwrappedLists180Test:64: result = (com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.NestedUnwrappedLists180Test$Records) $stack4

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:424: specialinvoke $u0.<java.io.StringReader: void <init>(java.lang.String)>(content)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:424: $u0 = new java.io.StringReader

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:424: r = $u0

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:559: specialinvoke $stack8.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser: void <init>(com.fasterxml.jackson.core.io.IOContext,int,int,com.fasterxml.jackson.core.ObjectCodec,javax.xml.stream.XMLStreamReader)>(ctxt, $stack11, $stack10, $stack9, $stack7) com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:554: $stack6 = virtualinvoke $stack5.<javax.xml.stream.XMLInputFactory: javax.xml.stream.XMLStreamReader createXMLStreamReader(java.io.Reader)>(r)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:555: $stack7 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: javax.xml.stream.XMLStreamReader _initializeXmlReader(javax.xml.stream.XMLStreamReader)>($stack6)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:651: return sr

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream:108: $stack4 = staticinvoke <org.codehaus.stax2.ri.Stax2ReaderAdapter: org.codehaus.stax2.XMLStreamReader2 wrapIfNecessary(javax.xml.stream.XMLStreamReader)>(xmlReader)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:172: $stack7 = <com.fasterxml.jackson.core.JsonToken: com.fasterxml.jackson.core.JsonToken START_OBJECT> com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:173: specialinvoke $u0.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream: void <init>(javax.xml.stream.XMLStreamReader,java.lang.Object)>(xmlReader, $stack9)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:172: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser: com.fasterxml.jackson.core.JsonToken _nextToken> = $stack7

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:448: $stack3 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser: com.fasterxml.jackson.core.JsonToken _nextToken>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:451: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser: com.fasterxml.jackson.core.JsonToken _nextToken> = null

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:448: if $stack3 == null

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream:108: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream: org.codehaus.stax2.XMLStreamReader2 _xmlReader> = $stack4

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream:112: $stack10 = interfaceinvoke $stack9.<org.codehaus.stax2.XMLStreamReader2: int getAttributeCount()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream:112: $stack9 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream: org.codehaus.stax2.XMLStreamReader2 _xmlReader> com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream:62: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream: int _nextAttributeIndex> = 0

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream:112: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream: int _attributeCount> = $stack10

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream:109: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream: int _currentState> = 1

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream:310: $stack7 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream: int _nextAttributeIndex>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream:162: $stack3 = specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream: int _next()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:472: t#4 = virtualinvoke $stack4.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream: int next()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream:399: $stack5 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream: org.codehaus.stax2.XMLStreamReader2 _xmlReader>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream:320: $stack13 = specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream: int _initStartElement()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream:319: if $stack10 != 1

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream:398: $stack3 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream: org.codehaus.stax2.XMLStreamReader2 _xmlReader>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream:319: $stack9 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream: org.codehaus.stax2.XMLStreamReader2 _xmlReader> com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream:305: $stack2 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream: int _currentState>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream:310: $stack6 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream: int _attributeCount>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlBeanDeserializerModifier:84: if $stack6 != 0

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlBeanDeserializerModifier:84: $stack6 = deser0 instanceof com.fasterxml.jackson.databind.deser.BeanDeserializerBase

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlBeanDeserializerModifier:92: deser = (com.fasterxml.jackson.databind.deser.BeanDeserializerBase) deser0

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlBeanDeserializerModifier:96: $stack7 = virtualinvoke deser.<com.fasterxml.jackson.databind.deser.BeanDeserializerBase: com.fasterxml.jackson.databind.deser.ValueInstantiator getValueInstantiator()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.WrapperHandlingDeserializer:45: $stack3 = virtualinvoke delegate.<com.fasterxml.jackson.databind.deser.BeanDeserializerBase: com.fasterxml.jackson.databind.JavaType getValueType()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.WrapperHandlingDeserializer:38: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.WrapperHandlingDeserializer: void <init>(com.fasterxml.jackson.databind.deser.BeanDeserializerBase,java.util.Set)>(delegate, null)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlBeanDeserializerModifier:102: specialinvoke $u1.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.WrapperHandlingDeserializer: void <init>(com.fasterxml.jackson.databind.deser.BeanDeserializerBase)>(deser)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlBeanDeserializerModifier:96: $stack8 = virtualinvoke $stack7.<com.fasterxml.jackson.databind.deser.ValueInstantiator: boolean canCreateFromString()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlBeanDeserializerModifier:96: if $stack8 != 0 com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlBeanDeserializerModifier:98: if $stack11 == null

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.WrapperHandlingDeserializer:45: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.WrapperHandlingDeserializer: com.fasterxml.jackson.databind.JavaType _type> = $stack3

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.WrapperHandlingDeserializer:76: $stack10 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.WrapperHandlingDeserializer: com.fasterxml.jackson.databind.JavaType _type>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.WrapperHandlingDeserializer:76: $stack12 = virtualinvoke ctxt.<com.fasterxml.jackson.databind.DeserializationContext: com.fasterxml.jackson.databind.JsonDeserializer handleSecondaryContextualization(com.fasterxml.jackson.databind.JsonDeserializer,com.fasterxml.jackson.databind.BeanProperty,com.fasterxml.jackson.databind.JavaType)>($stack11, property, $stack10)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.WrapperHandlingDeserializer:76: $stack11 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.WrapperHandlingDeserializer: com.fasterxml.jackson.databind.JsonDeserializer _delegatee>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.WrapperHandlingDeserializer:163: $stack3 = (com.fasterxml.jackson.databind.deser.BeanDeserializerBase) deser

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.WrapperHandlingDeserializer:77: $stack13 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.WrapperHandlingDeserializer: com.fasterxml.jackson.databind.deser.BeanDeserializerBase _verifyDeserType(com.fasterxml.jackson.databind.JsonDeserializer)>($stack12)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.WrapperHandlingDeserializer:163: return $stack3

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.WrapperHandlingDeserializer:80: $stack14 = virtualinvoke $stack13.<com.fasterxml.jackson.databind.deser.BeanDeserializerBase: java.util.Iterator properties()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.WrapperHandlingDeserializer:82: $stack15 = interfaceinvoke $stack14.<java.util.Iterator: boolean hasNext()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.WrapperHandlingDeserializer:96: if unwrappedNames != null

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.WrapperHandlingDeserializer:93: if $stack20 == null com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.WrapperHandlingDeserializer:81: unwrappedNames = null

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.WrapperHandlingDeserializer:88: if $stack19 != 0

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.WrapperHandlingDeserializer:91: $stack20 = virtualinvoke prop.<com.fasterxml.jackson.databind.deser.SettableBeanProperty: com.fasterxml.jackson.databind.PropertyName getWrapperName()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.util.TypeUtil:27: return 1 com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.WrapperHandlingDeserializer:82: if $stack15 == 0

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.util.TypeUtil:24: if $stack5 == 0

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.WrapperHandlingDeserializer:83: prop = (com.fasterxml.jackson.databind.deser.SettableBeanProperty) $stack17

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.WrapperHandlingDeserializer:83: $stack17 = interfaceinvoke $stack14.<java.util.Iterator: java.lang.Object next()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.WrapperHandlingDeserializer:87: $stack18 = virtualinvoke prop.<com.fasterxml.jackson.databind.deser.SettableBeanProperty: com.fasterxml.jackson.databind.JavaType getType()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.util.TypeUtil:17: $stack3 = virtualinvoke type.<com.fasterxml.jackson.databind.JavaType: java.lang.Class getRawClass()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.util.TypeUtil:16: if $stack2 == 0

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.util.TypeUtil:16: $stack2 = virtualinvoke type.<com.fasterxml.jackson.databind.JavaType: boolean isContainerType()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.WrapperHandlingDeserializer:88: $stack19 = staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.util.TypeUtil: boolean isIndexedType(com.fasterxml.jackson.databind.JavaType)>($stack18)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.util.TypeUtil:24: $stack5 = virtualinvoke $stack4.<java.lang.Class: boolean isAssignableFrom(java.lang.Class)>($stack3)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.util.TypeUtil:24: $stack4 = class "Ljava/util/Map;"

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.WrapperHandlingDeserializer:97: unwrappedNames = $u0

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.WrapperHandlingDeserializer:97: specialinvoke $u0.<java.util.HashSet: void <init>()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.WrapperHandlingDeserializer:97: $u0 = new java.util.HashSet

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.WrapperHandlingDeserializer:44: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.WrapperHandlingDeserializer: java.util.Set _namesToWrap> = namesToWrap

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.WrapperHandlingDeserializer:107: specialinvoke $u1.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.WrapperHandlingDeserializer: void <init>(com.fasterxml.jackson.databind.deser.BeanDeserializerBase,java.util.Set)>($stack13, unwrappedNames)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.WrapperHandlingDeserializer:103: if unwrappedNames != null

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.WrapperHandlingDeserializer:153: $stack3 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.WrapperHandlingDeserializer: java.util.Set _namesToWrap>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.WrapperHandlingDeserializer:119: virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.WrapperHandlingDeserializer: void _configureParser(com.fasterxml.jackson.core.JsonParser)>(jp)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.WrapperHandlingDeserializer:152: $stack2 = jp instanceof com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.WrapperHandlingDeserializer:152: if $stack2 == 0

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.WrapperHandlingDeserializer:153: virtualinvoke $stack4.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser: void addVirtualWrapping(java.util.Set)>($stack3)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:307: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser: java.util.Set _namesToWrap> = namesToWrap

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:496: $stack81 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser: java.util.Set _namesToWrap> com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:496: $stack79 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser: java.util.Set _namesToWrap>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream:319: $stack10 = interfaceinvoke $stack9.<org.codehaus.stax2.XMLStreamReader2: int getEventType()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream:310: if $stack7 >= $stack6

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream:305: tableswitch($stack2) { case 1:

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream:408: if $stack9 == null

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream:408: $stack9 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.ElementWrapper _currentWrapper>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream:233: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.ElementWrapper _currentWrapper> = $stack11

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:497: virtualinvoke $stack86.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream: void repeatStartElement()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.ElementWrapper:40: return $stack3

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream:425: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream: java.lang.String _namespaceURI> = $stack4

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream:398: $stack4 = interfaceinvoke $stack3.<org.codehaus.stax2.XMLStreamReader2: java.lang.String getNamespaceURI()>() com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream:399: $stack6 = interfaceinvoke $stack5.<org.codehaus.stax2.XMLStreamReader2: java.lang.String getLocalName()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream:424: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream: java.lang.String _localName> = $stack6

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream:233: $stack9 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream: java.lang.String _localName>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:496: if $stack82 == 0

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream:233: $stack8 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream: java.lang.String _namespaceURI>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:496: $stack82 = interfaceinvoke $stack81.<java.util.Set: boolean contains(java.lang.Object)>($stack77) com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:496: if $stack79 == null

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream:232: $stack2 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.ElementWrapper _currentWrapper>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream:232: if $stack2 != null

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream:233: $stack10 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.ElementWrapper _currentWrapper>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream:233: $stack11 = staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.ElementWrapper: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.ElementWrapper matchingWrapper(com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.ElementWrapper,java.lang.String,java.lang.String)>($stack10, $stack9, $stack8)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.ElementWrapper:28: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.ElementWrapper: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.ElementWrapper _parent> = parent

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.ElementWrapper:29: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.ElementWrapper: java.lang.String _wrapperName> = wrapperLocalName

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.ElementWrapper:40: $stack3 = new com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.ElementWrapper

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.ElementWrapper:30: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.ElementWrapper: java.lang.String _wrapperNamespace> = $stack4

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.ElementWrapper:40: specialinvoke $stack3.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.ElementWrapper: void <init>(com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.ElementWrapper,java.lang.String,java.lang.String)>(parent, wrapperLocalName, wrapperNamespace)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.ElementWrapper:30: $stack4 = wrapperNamespace

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.ElementWrapper:27: specialinvoke this.<java.lang.Object: void <init>()>() com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.ElementWrapper:30: if wrapperNamespace != null com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.ElementWrapper:31: return

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.NestedUnwrappedLists180Test$Records:13: $stack1 = new java.util.ArrayList

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.NestedUnwrappedLists180Test$Records:13: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.NestedUnwrappedLists180Test$Records: java.util.List records> = $stack1

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.NestedUnwrappedLists180Test$Records:13: specialinvoke $stack1.<java.util.ArrayList: void <init>()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.NestedUnwrappedLists180Test$Records:13: return

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.NestedUnwrappedLists180Test:69: $stack17 = result.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.NestedUnwrappedLists180Test$Records: java.util.List records> com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.NestedUnwrappedLists180Test:66: $stack6 = result.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.NestedUnwrappedLists180Test$Records: java.util.List records> com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.NestedUnwrappedLists180Test:65: $stack5 = result.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.NestedUnwrappedLists180Test$Records: java.util.List records>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.NestedUnwrappedLists180Test:72: $stack25 = result.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.NestedUnwrappedLists180Test$Records: java.util.List records>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.NestedUnwrappedLists180Test:69: $stack19 = interfaceinvoke $stack17.<java.util.List: java.lang.Object get(int)>(1) com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.NestedUnwrappedLists180Test:68: $stack13 = interfaceinvoke $stack11.<java.util.List: java.lang.Object get(int)>(1) com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.NestedUnwrappedLists180Test:67: $stack10 = interfaceinvoke $stack9.<java.util.List: java.lang.Object get(int)>(1) com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.NestedUnwrappedLists180Test:66: $stack8 = interfaceinvoke $stack6.<java.util.List: int size()>() com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.NestedUnwrappedLists180Test:65: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.NestedUnwrappedLists180Test: void assertNotNull(java.lang.Object)>($stack5)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.NestedUnwrappedLists180Test:68: $stack11 = result.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.NestedUnwrappedLists180Test$Records: java.util.List records> com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.NestedUnwrappedLists180Test:67: $stack9 = result.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.NestedUnwrappedLists180Test$Records: java.util.List records>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.NestedUnwrappedLists180Test:72: $stack26 = interfaceinvoke $stack25.<java.util.List: java.lang.Object get(int)>(0)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.NestedUnwrappedLists180Test:72: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.NestedUnwrappedLists180Test: void assertNotNull(java.lang.Object)>($stack26)