com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.ObjectId104Test:44: $stack10 = result.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.ObjectId104Test$IdWrapper: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.ObjectId104Test$ValueNode node> com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.ObjectId104Test:44: $stack11 = $stack10.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.ObjectId104Test$ValueNode: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.ObjectId104Test$IdWrapper next> com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.ObjectId104Test:44: $stack12 = $stack11.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.ObjectId104Test$IdWrapper: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.ObjectId104Test$ValueNode node> com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.ObjectId104Test:44: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.ObjectId104Test: void assertSame(java.lang.Object,java.lang.Object)>($stack13, $stack12)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:123: specialinvoke $u0.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector: void <init>(boolean)>($stack2)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:61: $stack6 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule: com.fasterxml.jackson.databind.AnnotationIntrospector _constructIntrospector()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector:34: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.introspect.JacksonAnnotationIntrospector: void <init>()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.ObjectId104Test:36: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.ObjectId104Test: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER> = $stack1

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.ObjectId104Test:41: $stack2 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.ObjectId104Test: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.ObjectId104Test:41: $stack3 = virtualinvoke $stack2.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: java.lang.Object readValue(java.lang.String,java.lang.Class)>("<IdWrapper><node><value><value>7</value></value><next><node>1</node></next><id>1</id></node></IdWrapper>", class "Lcom/fasterxml/jackson/dataformat/xml/misc/ObjectId104Test$IdWrapper;")

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.ObjectId104Test:41: result = (com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.ObjectId104Test$IdWrapper) $stack3

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.ObjectId104Test:44: $stack13 = result.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.ObjectId104Test$IdWrapper: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.ObjectId104Test$ValueNode node>