com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:61: $stack6 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule: com.fasterxml.jackson.databind.AnnotationIntrospector _constructIntrospector()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:72: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.module.SimpleModule: void setupModule(com.fasterxml.jackson.databind.Module$SetupContext)>(context)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:123: specialinvoke $u0.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector: void <init>(boolean)>($stack2)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector:34: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.introspect.JacksonAnnotationIntrospector: void <init>()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest:63: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER> = $stack1

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest:98: $stack12 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest:98: $stack13 = virtualinvoke $stack12.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: java.lang.String writeValueAsString(java.lang.Object)>($stack5)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest:95: $stack5.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest$Root: java.lang.String name> = "test"

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest:91: $stack5.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest$Root: java.util.List unwrapped> = $stack11

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest$Root:34: specialinvoke this.<java.lang.Object: void <init>()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest:90: $stack5 = new com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest$Root

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest:91: $stack11 = staticinvoke <java.util.Arrays: java.util.List asList(java.lang.Object[])>($stack6)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest:90: specialinvoke $stack5.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest$Root: void <init>()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest$Root:34: return

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest:91: $stack6[1] = $stack9 com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest:91: $stack6[0] = $stack7 com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest:91: $stack6 = newarray (com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest$UnwrappedElement)[2]

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest$UnwrappedElement:47: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest$UnwrappedElement: java.lang.String type> = type com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest$UnwrappedElement:46: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest$UnwrappedElement: java.lang.String id> = id com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest$UnwrappedElement:45: specialinvoke this.<java.lang.Object: void <init>()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest:91: specialinvoke $stack9.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest$UnwrappedElement: void <init>(java.lang.String,java.lang.String)>("2", "string") com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest:91: specialinvoke $stack7.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest$UnwrappedElement: void <init>(java.lang.String,java.lang.String)>("1", "string") com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest:91: $stack9 = new com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest$UnwrappedElement com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest:91: $stack7 = new com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest$UnwrappedElement

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest$UnwrappedElement:48: return

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest:104: $stack17 = $stack5.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest$Root: java.lang.String name>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest:103: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest: void assertNotNull(java.lang.Object)>(result)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest:102: result = (com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest$Root) $stack15

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest:102: $stack15 = virtualinvoke $stack14.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: java.lang.Object readValue(java.lang.String,java.lang.Class)>($stack13, class "Lcom/fasterxml/jackson/dataformat/xml/lists/Issue101UnwrappedListAttributesTest$Root;")

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest:102: $stack14 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER> com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest:99: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest: void assertEquals(java.lang.String,java.lang.String)>("<root><unwrapped id="1" type="string"/><unwrapped id="2" type="string"/><name>test</name></root>", $stack13)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest:104: $stack16 = result.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest$Root: java.lang.String name>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest:104: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest: void assertEquals(java.lang.String,java.lang.String)>($stack17, $stack16)