
com.fasterxml.jackson.databind.ext.jsts.ListDeserializationTest:112: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.databind.ext.jsts.ListDeserializationTest: void assertEquals(int,int)>(1, $stack9)
com.fasterxml.jackson.databind.ext.jsts.ListDeserializationTest:112: $stack16 = interfaceinvoke $stack14.<java.util.List: int size()>()
com.fasterxml.jackson.databind.ext.jsts.ListDeserializationTest:112: $stack14 = result.<com.fasterxml.jackson.databind.ext.jsts.ListDeserializationTest$PersonWithGetters: java.util.List _notes>
com.fasterxml.jackson.databind.ext.jsts.ListDeserializationTest:110: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.databind.ext.jsts.ListDeserializationTest: void assertNull(java.lang.Object)>(result)
com.fasterxml.jackson.databind.ext.jsts.ListDeserializationTest:111: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.databind.ext.jsts.ListDeserializationTest: void assertEquals(java.lang.String,java.lang.String)>("abc", $stack13)
com.fasterxml.jackson.databind.ext.jsts.ListDeserializationTest$PersonWithGetters: java.util.List _notes> = n
com.fasterxml.jackson.databind.ext.jsts.ListDeserializationTest:109: result = (com.fasterxml.jackson.databind.ext.jsts.ListDeserializationTest$PersonWithGetters) $stack12
com.fasterxml.jackson.databind.ext.jsts.ListDeserializationTest:111: $stack13 = result.<com.fasterxml.jackson.databind.ext.jsts.ListDeserializationTest$PersonWithGetters: java.lang.String str>
com.fasterxml.jackson.databind.ext.jsts.ListDeserializationTest:109: $stack12 = (virtualinvoke $stack11.<com.fasterxml.jackson.databind.ext.XmlMapper: java.lang.Object readValue(java.lang.String,java.lang.Class)>($stack10, class "Lcom/fasterxml/jackson/databind/ext/jsts/ListDeserializationTest$PersonWithGetters;"))
com.fasterxml.jackson.databind.ext.jsts.ListDeserializationTest:109: $stack11 = (com.fasterxml.jackson.databind.ext.jsts.ListDeserializationTest) com.fasterxml.jackson.databind.ext.XmlMapper MAPPER>
com.fasterxml.jackson.databind.ext.jsts.ListDeserializationTest:109: $stack10 = (virtualinvoke $stack9.<com.fasterxml.jackson.databind.ext.XmlMapper: java.lang.String writeValueAsString(java.lang.Object)>($stack44)
com.fasterxml.jackson.databind.ext.jsts.ListDeserializationTest:108: $stack9 = this.<com.fasterxml.jackson.databind.ext.jsts.ListDeserializationTest: com.fasterxml.jackson.databind.ext.XmlMapper MAPPER>
com.fasterxml.jackson.databind.ext.jsts.ListDeserializationTest:107: interfaceinvoke $stack7.<java.util.List: boolean add(java.lang.Object)>("one 2")
com.fasterxml.jackson.databind.ext.jsts.ListDeserializationTest$PersonWithGetters:43: specialinvoke this.<java.lang.Object: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.databind.ext.jsts.ListDeserializationTest:78: this.<com.fasterxml.jackson.databind.ext.jsts.ListDeserializationTest: com.fasterxml.jackson.databind.ext.XmlMapper MAPPER> = $stack0
com.fasterxml.jackson.databind.ext.jsts.ListDeserializationTest:107: $stack7 = $stack6.<com.fasterxml.jackson.databind.ext.jsts.ListDeserializationTest$PersonWithGetters: java.util.List _notes>
com.fasterxml.jackson.databind.ext.jsts.ListDeserializationTest:105: $stack6 = new com.fasterxml.jackson.databind.ext.jsts.ListDeserializationTest$PersonWithGetters
com.fasterxml.jackson.databind.ext.jsts.ListDeserializationTest:106: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.databind.ext.jsts.ListDeserializationTest$PersonWithGetters: void <clinit>()>()
com.fasterxml.jackson.databind.ext.jsts.ListDeserializationTest:106: staticinvoke <java.lang.System: void exit(int)>(0)
com.fasterxml.jackson.databind.ext.jsts.ListDeserializationTest$PersonWithGetters:40: this.<com.fasterxml.jackson.databind.ext.jsts.ListDeserializationTest$PersonWithGetters: java.lang.String str> = st
com.fasterxml.jackson.databind.ext.jsts.JacksonXmlAnnotationIntrospector:34: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.introspect.JacksonAnnotationIntrospector: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.databind.ext.jsts.ListDeserializationTest:106: staticinvoke <java.util.List: boolean add(java.lang.Object)>("one 1")
com.fasterxml.jackson.databind.ext.jsts.JacksonXmlModule:123: specialinvoke $r0.<com.fasterxml.jackson.databind.introspect.JacksonAnnotationIntrospector: void <init>(boolean)>($stack2)
com.fasterxml.jackson.databind.ext.jsts.ListDeserializationTest:109: $stack2 = $stack4.<com.fasterxml.jackson.databind.ext.jsts.ListDeserializationTest$PersonWithGetters: java.util.List _notes>
com.fasterxml.jackson.databind.ext.jsts.JacksonXmlModule:61: $stack4 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.ext.jsts.JacksonXmlModule: com.fasterxml.jackson.databind.AnnotationIntrospector _constructIntrospector()>()
com.fasterxml.jackson.databind.ext.jsts.ListDeserializationTest$PersonWithGetters:42: this.<com.fasterxml.jackson.databind.ext.jsts.ListDeserializationTest$PersonWithGetters: java.util.List _notes> = $stack2
com.fasterxml.jackson.databind.ext.jsts.JacksonXmlModule:72: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.module.SimpleModule: void setupModule(com.fasterxml.jackson.databind.Module$SetupContext)>(context)
com.fasterxml.jackson.databind.ext.jsts.ListDeserializationTest$PersonWithGetters:42: specialinvoke $stack2.<java.util.ArrayList: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.databind.ext.jsts.ListDeserializationTest$PersonWithGetters:43: return
com.fasterxml.jackson.databind.ext.jsts.ListDeserializationTest$PersonWithGetters:42: $stack2 = new java.util.ArrayList
com.fasterxml.jackson.databind.ext.jsts.ListDeserializationTest:105: specialinvoke $stack6.<com.fasterxml.jackson.databind.ext.jsts.ListDeserializationTest$PersonWithGetters: void <init>(java.lang.String)>("abc")