
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:96: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest: void assertEquals(java.lang.String,java.lang.String)>("Name", $stack13)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:96: $stack13 = result.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$Person: java.lang.String name>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:95: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest: void assertNotNull(java.lang.Object)>(result)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:94: result = (com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$Person) $stack12
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:94: $stack12 = virtualinvoke $stack11.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: java.lang.Object readValue(java.lang.String,java.lang.Class)>($stack10, class "Lcom/fasterxml/jackson/dataformat/xml/lists/ListDeserializationTest$Person;")
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:94: $stack11 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:93: $stack10 = virtualinvoke $stack9.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: java.lang.String writeValueAsString(java.lang.Object)>($stack4)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:93: $stack9 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$Person:31: specialinvoke this.<java.lang.Object: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:92: interfaceinvoke $stack7.<java.util.List: boolean add(java.lang.Object)>("note 2")
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:78: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER> = $stack1
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:90: $stack4 = new com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$Person
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:92: $stack7 = $stack6.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$Person: java.util.List notes>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:91: interfaceinvoke $stack5.<java.util.List: boolean add(java.lang.Object)>("note 1")
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$Person:32: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$Person: java.lang.String name> = name
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector:34: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.introspect.JacksonAnnotationIntrospector: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$Person:91: $stack5 = $stack4.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$Person: java.util.List notes>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:123: specialinvoke $u0.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector: void <init>(boolean)>($stack2)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$Person:26: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$Person: java.util.List notes> = $stack3
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:61: $stack6 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule: com.fasterxml.jackson.databind.AnnotationIntrospector _constructIntrospector()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$Person:33: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$Person: int age> = age
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$Person:26: specialinvoke $stack3.<java.util.ArrayList: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$Person:34: return
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$Person:26: $stack3 = new java.util.ArrayList
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:90: specialinvoke $stack4.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$Person: void <init>(java.lang.String,int)>("Name", 30)