com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.EmptyListDeserTest:45: $stack13 = $stack12.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.EmptyListDeserTest$Entry: java.lang.String id>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.EmptyListDeserTest:45: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.EmptyListDeserTest: void assertEquals(java.lang.String,java.lang.String)>("foo", $stack13)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.EmptyListDeserTest:45: $stack12 = (com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.EmptyListDeserTest$Entry) $stack11
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.EmptyListDeserTest:45: $stack11 = interfaceinvoke $stack9.<java.util.List: java.lang.Object get(int)>(0)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.EmptyListDeserTest:45: $stack9 = r.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.EmptyListDeserTest$Config: java.util.List entry>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.EmptyListDeserTest:41: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.EmptyListDeserTest: void assertNotNull(java.lang.Object)>(r)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.EmptyListDeserTest:44: $stack8 = interfaceinvoke $stack6.<java.util.List: int size()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.EmptyListDeserTest:43: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.EmptyListDeserTest: void assertNotNull(java.lang.Object)>($stack5)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.EmptyListDeserTest:42: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.EmptyListDeserTest: void assertEquals(java.lang.String,java.lang.String)>("123", $stack4)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.EmptyListDeserTest:36: r = (com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.EmptyListDeserTest$Config) $stack3
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.EmptyListDeserTest:44: $stack6 = r.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.EmptyListDeserTest$Config: java.util.List entry>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.EmptyListDeserTest:43: $stack5 = r.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.EmptyListDeserTest$Config: java.util.List entry>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.EmptyListDeserTest:42: $stack4 = r.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.EmptyListDeserTest$Config: java.lang.String id>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.EmptyListDeserTest:36: $stack3 = virtualinvoke $stack2.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: java.lang.Object readValue(java.lang.String,java.lang.Class)>("<Config id='123'>n <entry id='foo'> </entry>n</Config>n", class "Lcom/fasterxml/jackson/dataformat/xml/lists/EmptyListDeserTest$Config;")
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.EmptyListDeserTest:36: $stack2 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.EmptyListDeserTest: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.EmptyListDeserTest:32: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.EmptyListDeserTest: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER> = $stack1
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector:34: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.introspect.JacksonAnnotationIntrospector: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:126: specialinvoke $u0.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector: void <init>(boolean)>($stack2)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:65: $stack6 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule: com.fasterxml.jackson.databind.AnnotationIntrospector _constructIntrospector()>()