com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestEnums:30: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestEnums: void assertEquals(java.lang.Object,java.lang.Object)>($stack10, $stack9)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestEnums:30: $stack10 = <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestEnums$TestEnum: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestEnums$TestEnum B>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestEnums:30: $stack9 = result.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestEnums$EnumBean: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestEnums$TestEnum value>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestEnums:29: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestEnums: void assertNotNull(java.lang.Object)>(result)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestEnums:28: result = (com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestEnums$EnumBean) $stack8
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestEnums:28: $stack8 = virtualinvoke $stack7.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: java.lang.Object readValue(java.lang.String,java.lang.Class)>($stack6, class "Lcom/fasterxml/jackson/dataformat/xml/deser/TestEnums$EnumBean;")
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestEnums:28: $stack7 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestEnums: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestEnums:27: $stack6 = virtualinvoke $stack5.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: java.lang.String writeValueAsString(java.lang.Object)>($stack3)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestEnums$EnumBean:14: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestEnums$EnumBean: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestEnums$TestEnum value> = v
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestEnums$EnumBean:14: return
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestEnums:27: $stack3 = new com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestEnums$EnumBean
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestEnums$EnumBean:14: specialinvoke this.<java.lang.Object: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestEnums:27: $stack5 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestEnums: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestEnums:27: $stack4 = <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestEnums$TestEnum: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestEnums$TestEnum B>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestEnums:27: specialinvoke $stack3.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestEnums$EnumBean: void <init>(com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestEnums$TestEnum)>($stack4)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestEnums:23: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestEnums: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER> = $stack1
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestEnums$TestEnum:7: <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestEnums$TestEnum: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestEnums$TestEnum B> = $stack1
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector:34: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.introspect.JacksonAnnotationIntrospector: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestEnums$TestEnum:7: return
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestEnums$TestEnum:7: specialinvoke this.<java.lang.Enum: void <init>(java.lang.String,int)>(l1, l2)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:126: specialinvoke $u0.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector: void <init>(boolean)>($stack2)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestEnums$TestEnum:7: specialinvoke $stack1.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestEnums$TestEnum: void <init>(java.lang.String,int)>("B", 1)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestEnums$TestEnum:7: $stack1 = new com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestEnums$TestEnum
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:65: $stack6 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule: com.fasterxml.jackson.databind.AnnotationIntrospector _constructIntrospector()>()