com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.builder.BuilderSimpleTest:320: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.builder.BuilderSimpleTest: void assertEquals(int,int)>(13, $stack4)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.builder.BuilderSimpleTest:320: $stack4 = value.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.builder.BuilderSimpleTest$ValueImmutable: int value>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.builder.BuilderSimpleTest:318: value = (com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.builder.BuilderSimpleTest$ValueImmutable) $stack3
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.builder.BuilderSimpleTest:318: $stack3 = virtualinvoke $stack2.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: java.lang.Object readPolymorphic(java.lang.String,java.lang.Class)>("<ValueImmutable><value>13</value></ValueImmutable>", class "Lcom/fasterxml/jackson/dataformat/xml/deser/builder/BuilderSimpleTest$ValueImmutable;")
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.builder.BuilderSimpleTest:318: $stack2 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.builder.BuilderSimpleTest: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.builder.BuilderSimpleTest:254: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.builder.BuilderSimpleTest: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER> = $stack1
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector:34: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.introspect.JacksonAnnotationIntrospector: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:126: specialinvoke $r0.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector: void <init>(boolean)>($stack2)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:65: $stack6 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule: com.fasterxml.jackson.databind.AnnotationIntrospector _constructIntrospector()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:75: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.module.SimpleModule: void setupModule(com.fasterxml.jackson.databind.Module$SetupContext)>(context)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.builder.BuilderSimpleTest$ValueImmutable:92: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.builder.BuilderSimpleTest$ValueImmutable: int value> = v
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.builder.BuilderSimpleTest$BuildImmutable:106: $stack2 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.builder.BuilderSimpleTest$BuildImmutable: int value>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.builder.BuilderSimpleTest$BuildImmutable:106: staticinvoke $stack1.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.builder.BuilderSimpleTest$ValueImmutable: void <init>(int)>($stack2)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.builder.BuilderSimpleTest$BuildImmutable:100: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.builder.BuilderSimpleTest$BuildImmutable: int value> = v
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.builder.BuilderSimpleTest$BuildImmutable:103: specialinvoke $stack2.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.builder.BuilderSimpleTest$BuildImmutable: void <init>(int)>(v)