com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.TextValueTest:130: $stack10 = $stack9.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.TextValueTest$Stack: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.TextValueTest$Slot slot>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.TextValueTest:130: $stack11 = $stack10.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.TextValueTest$Slot: java.lang.String value>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.TextValueTest:130: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.TextValueTest: void assertEquals(java.lang.String,java.lang.String)>("+/null/this is a long string", $stack11)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.TextValueTest:130: $stack9 = main.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.TextValueTest$Main: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.TextValueTest$Stack stack>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.TextValueTest:127: main = (com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.TextValueTest$Main) $stack5
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.TextValueTest:128: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.TextValueTest: void assertNotNull(java.lang.Object)>($stack6)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.TextValueTest:127: $stack5 = virtualinvoke $stack4.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: java.lang.Object readValue(java.lang.String,java.lang.Class)>("<main>n<com.test.stack name='stack1'>n<com.test.stack.slot height='0' id='0' name='slot0' width='0'>+/null/this is a long string</com.test.stack.slot>n</com.test.stack>n</main>", class "Lcom/fasterxml/jackson/dataformat/xml/misc/TextValueTest$Main;")
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.TextValueTest:128: $stack6 = main.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.TextValueTest$Main: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.TextValueTest$Stack stack>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.TextValueTest:127: $stack4 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.TextValueTest: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.TextValueTest:98: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.TextValueTest: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER> = $stack1
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector:34: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.introspect.JacksonAnnotationIntrospector: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:126: specialinvoke $u0.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector: void <init>(boolean)>($stack2)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:65: $stack6 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule: com.fasterxml.jackson.databind.AnnotationIntrospector _constructIntrospector()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:75: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.module.SimpleModule: void setupModule(com.fasterxml.jackson.databind.Module$SetupContext)>(context)