com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest:142: $stack42 = $stack41.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest$Point: int y> com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest:142: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest: void assertEquals(int,int)>(6, $stack42)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:75: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.module.SimpleModule: void setupModule(com.fasterxml.jackson.databind.Module$SetupContext)>(context)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:65: $stack6 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule: com.fasterxml.jackson.databind.AnnotationIntrospector _constructIntrospector()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:126: specialinvoke $u0.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector: void <init>(boolean)>($stack2)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector:34: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.introspect.JacksonAnnotationIntrospector: void <init>()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest:88: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER> = $stack1

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest$PointContainer:62: specialinvoke this.<java.lang.Object: void <init>()>() com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest:131: $stack15 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest:125: specialinvoke $stack4.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest$PointContainer: void <init>()>() com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest:125: $stack4 = new com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest$PointContainer

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest:131: $stack16 = virtualinvoke $stack15.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: java.lang.String writeValueAsString(java.lang.Object)>($stack4)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest:126: $stack4.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest$PointContainer: java.util.List points> = $stack5

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest:126: specialinvoke $stack5.<java.util.ArrayList: void <init>()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest:126: $stack5 = new java.util.ArrayList

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest$PointContainer:62: return

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest:133: $stack18 = virtualinvoke $stack17.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: java.lang.Object readValue(java.lang.String,java.lang.Class)>($stack16, class "Lcom/fasterxml/jackson/dataformat/xml/lists/ListRoundtripTest$PointContainer;")

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest:133: $stack17 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest:133: converted = (com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest$PointContainer) $stack18

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest:142: $stack38 = converted.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest$PointContainer: java.util.List points>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest:141: $stack35 = interfaceinvoke $stack33.<java.util.List: java.lang.Object get(int)>(1) com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest:140: $stack30 = interfaceinvoke $stack28.<java.util.List: java.lang.Object get(int)>(0) com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest:138: $stack27 = interfaceinvoke $stack26.<java.util.List: java.lang.Object get(int)>(2) com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest:137: $stack25 = interfaceinvoke $stack24.<java.util.List: java.lang.Object get(int)>(1) com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest:136: $stack23 = interfaceinvoke $stack22.<java.util.List: java.lang.Object get(int)>(0) com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest:135: $stack21 = interfaceinvoke $stack19.<java.util.List: int size()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest:141: $stack33 = converted.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest$PointContainer: java.util.List points> com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest:140: $stack28 = converted.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest$PointContainer: java.util.List points> com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest:138: $stack26 = converted.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest$PointContainer: java.util.List points> com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest:137: $stack24 = converted.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest$PointContainer: java.util.List points> com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest:136: $stack22 = converted.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest$PointContainer: java.util.List points> com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest:135: $stack19 = converted.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest$PointContainer: java.util.List points>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest:142: $stack40 = interfaceinvoke $stack38.<java.util.List: java.lang.Object get(int)>(2)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest:142: $stack41 = (com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest$Point) $stack40