com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.XmlTestTest:72: $stack7 = $stack6.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.XmlTestTest$Radius: int value>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.XmlTestTest:72: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.XmlTestTest: void assertEquals(int,int)>(20, $stack7)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.XmlTestTest:72: $stack6 = result.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.XmlTestTest$WindSpeed: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.XmlTestTest$Radius radius>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.XmlTestTest:68: result = (com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.XmlTestTest$WindSpeed) $stack3
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.XmlTestTest:71: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.XmlTestTest: void assertNotNull(java.lang.Object)>($stack5)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.XmlTestTest:70: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.XmlTestTest: void assertEquals(int,int)>(27, $stack4)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.XmlTestTest:68: $stack3 = virtualinvoke $stack2.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: java.lang.Object readValue(java.lang.String,java.lang.Class)>("<windSpeed units="kt"> 27 </radius>20</radius></windSpeed>", class "Lcom/fasterxml/jackson/dataformat/xml/misc/XmlTestTest$WindSpeed;")
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.XmlTestTest:71: $stack5 = result.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.XmlTestTest$WindSpeed: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.XmlTestTest$Radius radius>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.XmlTestTest:70: $stack4 = result.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.XmlTestTest$WindSpeed: int value>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.XmlTestTest:68: $stack2 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.XmlTestTest: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.XmlTestTest:54: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.misc.XmlTestTest: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER> = $stack1
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector:34: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.introspect.JacksonAnnotationIntrospector: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:126: specialinvoke $u0.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector: void <init>(boolean)>($stack2)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:65: $stack6 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule: com.fasterxml.jackson.databind.AnnotationIntrospector _constructIntrospector()>()