com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest:140: $stack45 = (boolean[]) $stack44 com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest:140: $stack46 = lengthof $stack45 com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest:140: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest: void assertEquals(int,int)>(0, $stack46)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:75: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.module.SimpleModule: void setupModule(com.fasterxml.jackson.databind.Module$SetupContext)>(context)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:65: $stack6 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule: com.fasterxml.jackson.databind.AnnotationIntrospector _constructIntrospector()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:126: specialinvoke $u0.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector: void <init>(boolean)>($stack2)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector:34: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.introspect.JacksonAnnotationIntrospector: void <init>()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest:50: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER> = $stack1

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest:117: $stack8 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest:117: $stack10 = virtualinvoke $stack8.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: java.lang.Object readValue(java.lang.String,com.fasterxml.jackson.core.type.TypeReference)>("<GeneralEmpty><value /></GeneralEmpty>", $stack7)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest$2:118: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.core.type.TypeReference: void <init>()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest$2:118: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest$2: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest this$0> = l1

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest:117: $stack7 = new com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest$2 com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest:117: specialinvoke $stack7.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest$2: void <init>(com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest)>(this)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest$2:118: return

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest:122: $stack16 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest:122: $stack18 = virtualinvoke $stack16.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: java.lang.Object readValue(java.lang.String,com.fasterxml.jackson.core.type.TypeReference)>("<GeneralEmpty><value /></GeneralEmpty>", $stack15)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest$3:123: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.core.type.TypeReference: void <init>()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest$3:123: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest$3: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest this$0> = l1

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest:122: $stack15 = new com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest$3 com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest:122: specialinvoke $stack15.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest$3: void <init>(com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest)>(this)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest$3:123: return

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest:127: $stack24 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest:127: $stack26 = virtualinvoke $stack24.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: java.lang.Object readValue(java.lang.String,com.fasterxml.jackson.core.type.TypeReference)>("<GeneralEmpty><value /></GeneralEmpty>", $stack23)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest$4:128: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.core.type.TypeReference: void <init>()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest$4:128: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest$4: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest this$0> = l1

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest:127: $stack23 = new com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest$4 com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest:127: specialinvoke $stack23.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest$4: void <init>(com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest)>(this)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest$4:128: return

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest:132: $stack32 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest:132: $stack34 = virtualinvoke $stack32.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: java.lang.Object readValue(java.lang.String,com.fasterxml.jackson.core.type.TypeReference)>("<GeneralEmpty><value /></GeneralEmpty>", $stack31)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest$5:133: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.core.type.TypeReference: void <init>()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest$5:133: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest$5: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest this$0> = l1

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest:132: $stack31 = new com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest$5 com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest:132: specialinvoke $stack31.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest$5: void <init>(com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest)>(this)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest$5:133: return

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest:137: $stack40 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest:137: $stack42 = virtualinvoke $stack40.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: java.lang.Object readValue(java.lang.String,com.fasterxml.jackson.core.type.TypeReference)>("<GeneralEmpty><value /></GeneralEmpty>", $stack39)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest$6:138: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.core.type.TypeReference: void <init>()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest$6:138: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest$6: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest this$0> = l1

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest:137: specialinvoke $stack39.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest$6: void <init>(com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest)>(this) com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest:137: $stack39 = new com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest$6

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest$6:138: return

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest:137: result5 = (com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest$GeneralEmpty) $stack42

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest:139: $stack43 = result5.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest$GeneralEmpty: java.lang.Object value>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest$GeneralEmpty:29: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest$GeneralEmpty: java.lang.Object value> = v

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest:140: $stack44 = result5.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest$GeneralEmpty: java.lang.Object value>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest:139: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsGenericTest: void assertNotNull(java.lang.Object)>($stack43)