com.fasterxml.jackson.databind.xml.deser.NullConversionsGenericTest:61: $stack8 = $stack7.<com.fasterxml.jackson.databind.xml.XmlTestBase$Point: int y>
com.fasterxml.jackson.databind.xml.deser.NullConversionsGenericTest:61: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.databind.xml.deser.NullConversionsGenericTest: void assertEquals(int,int)>(0, $stack8)
com.fasterxml.jackson.databind.xml.deser.NullConversionsGenericTest:61: $stack7 = pw.<com.fasterxml.jackson.databind.xml.deser.NullConversionsGenericTest$PointWrapper: com.fasterxml.jackson.databind.xml.XmlTestBase$Point p>
com.fasterxml.jackson.databind.xml.deser.NullConversionsGenericTest:58: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.databind.xml.deser.NullConversionsGenericTest: void assertNotNull(java.lang.Object)>(pw)
com.fasterxml.jackson.databind.xml.deser.NullConversionsGenericTest:59: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.databind.xml.deser.NullConversionsGenericTest: void assertNotNull(java.lang.Object)>($stack4)
com.fasterxml.jackson.databind.xml.deser.NullConversionsGenericTest:56: pw = (com.fasterxml.jackson.databind.xml.deser.NullConversionsGenericTest$PointWrapper) $stack3
com.fasterxml.jackson.databind.xml.deser.NullConversionsGenericTest:59: $stack4 = pw.<com.fasterxml.jackson.databind.xml.deser.NullConversionsGenericTest$PointWrapper: com.fasterxml.jackson.databind.xml.XmlTestBase$Point p>
com.fasterxml.jackson.databind.xml.deser.NullConversionsGenericTest:56: $stack3 = virtualinvoke $stack2.<com.fasterxml.jackson.databind.xml.XmlMapper: java.lang.Object readValue(java.lang.String,java.lang.Class)>("<PointWrapper><p /></PointWrapper>", class "Lcom/fasterxml/jackson/databind/xml/deser/NullConversionsGenericTest$PointWrapper;")
com.fasterxml.jackson.databind.xml.deser.NullConversionsGenericTest:56: $stack2 = this.<com.fasterxml.jackson.databind.xml.deser.NullConversionsGenericTest: com.fasterxml.jackson.databind.xml.XmlMapper MAPPER>
com.fasterxml.jackson.databind.xml.deser.NullConversionsGenericTest:50: this.<com.fasterxml.jackson.databind.xml.deser.NullConversionsGenericTest: com.fasterxml.jackson.databind.xml.XmlMapper MAPPER> = $stack1
com.fasterxml.jackson.databind.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector:34: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.introspect.JacksonAnnotationIntrospector: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.databind.xml.JacksonXmlModule:126: specialinvoke $a0.<com.fasterxml.jackson.databind.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector: void <init>(boolean)>($stack2)
com.fasterxml.jackson.databind.xml.JacksonXmlModule:65: $stack6 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.xml.JacksonXmlModule: com.fasterxml.jackson.databind.AnnotationIntrospector _constructXmlIntrospector()>()
com.fasterxml.jackson.databind.xml.JacksonXmlModule:75: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.module.SimpleModule: void setupModule(com.fasterxml.jackson.databind.Module$SetupContext)>(context)