com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:555: specialinvoke $stack8.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser: void <init>(com.fasterxml.jackson.core.io.IOContext,int,int,com.fasterxml.jackson.core.ObjectCodec,javax.xml.stream.XMLStreamReader)>(ctxt, $stack11, $stack10, $stack9, $stack7)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:433: $stack7 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser _createParser(java.io.Reader,com.fasterxml.jackson.core.io.IOContext)>(r, $stack5)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:184: $stack6 = staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext createRootContext(int,int)>($i0, $i1)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:99: specialinvoke $stack2.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: void <init>(com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext,int,int,int)>(null, 0, lineNr, colNr)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:53: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext _child> = null

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:121: specialinvoke $stack4.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: void <init>(com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext,int,int,int)>(this, 2, lineNr, colNr)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:120: if ctxt != null

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:119: ctxt = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext _child>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:511: $stack94 = virtualinvoke $stack93.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext createChildObjectContext(int,int)>($i4, $i5) com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:480: $stack110 = virtualinvoke $stack109.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext createChildObjectContext(int,int)>($i0, $i1)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:508: if $stack74 == 0

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:508: $stack74 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser: boolean _mayBeLeaf>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:534: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser: boolean _mayBeLeaf> = 1

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:506: if t#4 != 1

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:63: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.core.JsonStreamContext: void <init>()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest$Optional:17: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest$Optional: java.lang.String type> = "NOT SET"

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest$Optional:14: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest$Optional: java.lang.String number> = "NOT SET"

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest:78: $stack11 = opt.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest$Optional: java.lang.String number>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest:79: $stack12 = opt.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest$Optional: java.lang.String type>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest:78: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest: void assertEquals(java.lang.String,java.lang.String)>("123-456-7890", $stack11) com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest:77: opt = (com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest$Optional) $stack10

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest:77: $stack10 = interfaceinvoke $stack9.<java.util.List: java.lang.Object get(int)>(0)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest:77: $stack9 = ob.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest$Optionals: java.util.List optional>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest:79: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest: void assertEquals(java.lang.String,java.lang.String)>("NOT SET", $stack12)