com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest:157: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest: void assertEquals(java.lang.String,java.lang.String)>("work", $stack12)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest:157: $stack12 = opt.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest$Optional: java.lang.String type>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest$Optional:73: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest$Optional: java.lang.String type> = "NOT SET"
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest:156: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest: void assertEquals(java.lang.String,java.lang.String)>("123-456-7890", $stack11)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest:155: opt = (com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest$Optional) $stack10
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest:156: $stack11 = opt.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest$Optional: java.lang.String number>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest:155: $stack10 = interfaceinvoke $stack9.<java.util.List: java.lang.Object get(int)>(0)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest$Optional:70: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest$Optional: java.lang.String number> = "NOT SET"
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest:155: $stack9 = ob.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListRoundtripTest$Optionals: java.util.List optional>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:53: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext _child> = null
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:63: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.core.JsonStreamContext: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:99: specialinvoke $stack2.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: void <init>(com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext,int,int,int)>(null, 0, lineNr, colNr)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:121: specialinvoke $stack4.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: void <init>(com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext,int,int,int)>(this, 2, lineNr, colNr)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:184: $stack6 = staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext createRootContext(int,int)>($i0, $i1)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:120: if ctxt != null
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:555: specialinvoke $stack8.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser: void <init>(com.fasterxml.jackson.core.io.IOContext,int,int,com.fasterxml.jackson.core.ObjectCodec,javax.xml.stream.XMLStreamReader)>(ctxt, $stack11, $stack10, $stack9, $stack7)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:119: ctxt = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext _child>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:433: $stack7 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser _createParser(java.io.Reader,com.fasterxml.jackson.core.io.IOContext)>(r, $stack5)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:567: $stack50 = virtualinvoke $stack49.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext createChildObjectContext(int,int)>($i8, $i9)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:511: $stack94 = virtualinvoke $stack93.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext createChildObjectContext(int,int)>($i4, $i5)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:480: $stack110 = virtualinvoke $stack109.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext createChildObjectContext(int,int)>($i0, $i1)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:508: if $stack74 == 0
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:508: $stack74 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser: boolean _mayBeLeaf>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:506: if t#4 != 1
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:534: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser: boolean _mayBeLeaf> = 1