com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.builder.BuilderSimpleTest:361: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.builder.BuilderSimpleTest: void assertEquals(int,int)>(1, $stack8)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.builder.BuilderSimpleTest:361: $stack8 = value.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.builder.BuilderSimpleTest$ValueFoo: int value>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.builder.BuilderSimpleTest:360: value = (com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.builder.BuilderSimpleTest$ValueFoo) $stack7
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.builder.BuilderSimpleTest:360: $stack7 = virtualinvoke $stack6.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: java.lang.Object readValue(java.lang.String,java.lang.Class)>("<ValueFoo><value>1</value></ValueFoo>", class "Lcom/fasterxml/jackson/dataformat/xml/deser/builder/BuilderSimpleTest$ValueFoo;")
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.builder.BuilderSimpleTest:115: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.builder.BuilderSimpleTest$ValueFoo: int value> = v
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.builder.BuilderSimpleTest$BuildFoo:127: $stack2 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.builder.BuilderSimpleTest$BuildFoo: int value>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.builder.BuilderSimpleTest$BuildFoo:127: specialinvoke $stack1.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.builder.BuilderSimpleTest$ValueFoo: void <init>(int)>($stack2)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.builder.BuilderSimpleTest:360: $stack6 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.builder.BuilderSimpleTest: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.builder.BuilderSimpleTest:123: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.builder.BuilderSimpleTest$BuildFoo: int value> = v
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.builder.BuilderSimpleTest:254: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.builder.BuilderSimpleTest: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER> = $stack1
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector:34: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.introspect.JacksonAnnotationIntrospector: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:126: specialinvoke $z0.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector: void <init>(boolean)>($stack2)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:65: $stack6 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule: com.fasterxml.jackson.databind.AnnotationIntrospector _constructIntrospector()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:75: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.module.SimpleModule: void setupModule(com.fasterxml.jackson.databind.Module$SetupContext)>(context)