com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.SimpleStringValuesTest.37: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.SimpleStringValuesTest: void assertEquals(java.lang.String,java.lang.String)>("text1", $stack4)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.SimpleStringValuesTest.37: $stack4 = beas.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase$StringBean: java.lang.String text>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.SimpleStringValuesTest.36: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.SimpleStringValuesTest: void assertNotNull(java.lang.Object)>(beas)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase$StringBean.113: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase$StringBean: java.lang.String text> = x
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.SimpleStringValuesTest.35: beas = (com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase$StringBean) $stack3
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase$StringBean.112: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase$StringBean: void <init>(java.lang.String)>("foobar")
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext.63: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.core.JsonStreamContext: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.SimpleStringValuesTest.35: $stack3 = virtualinvoke $stack4.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: java.lang.Object readValue(java.lang.String,java.lang.Class)>("<StringBean><text>text</text></StringBean>", class "Lcom/fasterxml/jackson/dataformat/xml/XmlTestBase$StringBean;")
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext.121: specialinvoke $stack4.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: void <init>(com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext,int,int,int,int)>(this, 2, liner, colr)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.SimpleStringValuesTest.35: $stack2 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.SimpleStringValuesTest: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext.120: if ctxt != null
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.SimpleStringValuesTest.30: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.SimpleStringValuesTest: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER> = $stack1
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext.119: ctxt = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext _child>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector.34: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.introspect.JacksonAnnotationIntrospector: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext.53: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext _child> = null
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser.680: $stack110 = virtualinvoke $stack109.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext createChildObjectContext(int,int)>(k60, k11)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule.126: specialinvoke $r0.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector: void <init>(boolean)>($stack2)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext.99: specialinvoke $stack2.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: void <init>(com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext,int,int,int,int)>(null, 0, liner, colr)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule.65: $stack6 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule: com.fasterxml.jackson.databind.AnnotationIntrospector _constructIntrospector()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser.184: $stack6 = staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext createRootContext(int,int)>(k0, k1)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule.75: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.module.SimpleModule: void setupModule(com.fasterxml.jackson.databind.Module$SetupContext)>(context)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory.555: specialinvoke $stack6.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser: void <init>(com.fasterxml.jackson.core.io.IOContext,int,int,com.fasterxml.jackson.core.ObjectCodec,javax.xml.stream.XMLStreamReader)>(ctxt, $stack11, $stack10, $stack9, $stack7)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory.433: $stack7 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser _createParser(java.io.Reader,com.fasterxml.jackson.core.io.IOContext)>(r, $stack5)