com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsSkipTest:76: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsSkipTest: void assertNull(java.lang.Object)>($stack5)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsSkipTest:76: $stack5 = result.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsSkipTest$NullSkipMethod: java.lang.String _nullsOk>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsSkipTest:71: result = (com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsSkipTest$NullSkipMethod) $stack3
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsSkipTest:75: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsSkipTest: void assertEquals(java.lang.String,java.lang.String)>("foo", $stack4)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsSkipTest$NullSkipMethod:24: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsSkipTest$NullSkipMethod: java.lang.String _nullsOk> = v
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsSkipTest:71: $stack3 = virtualinvoke $stack2.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: java.lang.Object readValue(java.lang.String,java.lang.Class)>("<NullSkipMethod><noNulls>foo</noNulls><nullsOk /></NullSkipMethod>", class "Lcom/fasterxml/jackson/dataformat/xml/deser/NullConversionsSkipTest$NullSkipMethod;")
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsSkipTest:75: $stack4 = result.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsSkipTest$NullSkipMethod: java.lang.String _noNulls>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsSkipTest:71: $stack2 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsSkipTest: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsSkipTest$NullSkipMethod:29: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsSkipTest$NullSkipMethod: java.lang.String _noNulls> = v
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsSkipTest:47: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.NullConversionsSkipTest: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER> = $stack1
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector:34: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.introspect.JacksonAnnotationIntrospector: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:126: specialinvoke $u0.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector: void <init>(boolean)>($stack2)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:65: $stack6 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule: com.fasterxml.jackson.databind.AnnotationIntrospector _constructIntrospector()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:75: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.module.SimpleModule: void setupModule(com.fasterxml.jackson.databind.Module$SetupContext)>(context)