com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.SimpleStringValuesTest:91: $stack10 = $stack9.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase$StringBean: java.lang.String text>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.SimpleStringValuesTest:91: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.SimpleStringValuesTest: void assertEquals(java.lang.String,java.lang.String)>("Good stuff", $stack10)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.SimpleStringValuesTest:91: $stack9 = beans[2]
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.SimpleStringValuesTest:87: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.SimpleStringValuesTest: void assertNotNull(java.lang.Object)>(beans)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.SimpleStringValuesTest:80: beans = (com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase$StringBean[]) $stack5
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.SimpleStringValuesTest:80: $stack5 = virtualinvoke $stack2.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: java.lang.Object readValue(java.lang.String,java.lang.Class)>("<StringBean>x</StringBean><text xml:lang="fi">Pulla</text></StringBean><StringBean><text xml:lang="se">Bulla</text></StringBean><text xml:lang="en">Good stuff</text></StringBean></StringBean>", class "[Lcom/fasterxml/jackson/dataformat/xml/XmlTestBase$StringBean;")
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.SimpleStringValuesTest:80: $stack2 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.SimpleStringValuesTest: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.SimpleStringValuesTest:30: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.SimpleStringValuesTest: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER> = $stack1
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector:34: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.introspect.JacksonAnnotationIntrospector: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:126: specialinvoke $r0.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector: void <init>(boolean)>($stack2)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:65: $stack6 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule: com.fasterxml.jackson.databind.AnnotationIntrospector _constructIntrospector()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:75: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.module.SimpleModule: void setupModule(com.fasterxml.jackson.databind.Module$SetupContext)>(context)