com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:65: $stack6 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule: com.fasterxml.jackson.databind.AnnotationIntrospector _constructIntrospector()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:75: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.module.SimpleModule: void setupModule(com.fasterxml.jackson.databind.Module$SetupContext)>(context)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:126: specialinvoke $u0.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector: void <init>(boolean)>($stack2)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector:34: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.introspect.JacksonAnnotationIntrospector: void <init>()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:78: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER> = $stack1

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:133: $stack2 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:133: $stack3 = virtualinvoke $stack2.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: java.lang.Object readValue(java.lang.String,java.lang.Class)>("<ListBeanWrapped><values id='123'><values>1</values><values>2</values></values></ListBeanWrapped>", class "Lcom/fasterxml/jackson/dataformat/xml/lists/ListDeserializationTest$ListBeanWrapped;")

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:133: bean = (com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$ListBeanWrapped) $stack3

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:143: $stack13 = bean.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$ListBeanWrapped: java.util.List values>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:136: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest: void assertNotNull(java.lang.Object)>(bean) com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:142: $stack12 = interfaceinvoke $stack11.<java.util.List: java.lang.Object get(int)>(1) com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:141: $stack9 = interfaceinvoke $stack8.<java.util.List: java.lang.Object get(int)>(0) com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:138: $stack6 = interfaceinvoke $stack5.<java.util.List: int size()>() com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:137: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest: void assertNotNull(java.lang.Object)>($stack4)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:142: $stack11 = bean.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$ListBeanWrapped: java.util.List values> com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:141: $stack8 = bean.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$ListBeanWrapped: java.util.List values> com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:138: $stack5 = bean.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$ListBeanWrapped: java.util.List values> com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:137: $stack4 = bean.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$ListBeanWrapped: java.util.List values>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:143: $stack15 = interfaceinvoke $stack13.<java.util.List: int size()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:143: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest: void assertEquals(int,int)>(2, $stack15)