com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:114: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest: void assertEquals(java.lang.String,java.lang.String)>("note 2", $stack24)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:114: $stack24 = (java.lang.String) $stack23
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:114: $stack23 = interfaceinvoke $stack21.<java.util.List: java.lang.Object get(int)>(1)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:114: $stack21 = result.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$PersonWithGetters: java.util.List _notes>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:110: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest: void assertNotNull(java.lang.Object)>(result)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:112: $stack16 = interfaceinvoke $stack14.<java.util.List: int size()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:113: $stack19 = interfaceinvoke $stack17.<java.util.List: java.lang.Object get(int)>(0)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:111: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest: void assertEquals(java.lang.String,java.lang.String)>("abc", $stack13)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:109: result = (com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$PersonWithGetters) $stack12
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:112: $stack14 = result.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$PersonWithGetters: java.util.List _notes>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:113: $stack17 = result.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$PersonWithGetters: java.util.List _notes>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:111: $stack13 = result.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$PersonWithGetters: java.lang.String id>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:109: $stack12 = virtualinvoke $stack11.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: java.lang.Object readValue(java.lang.String,java.lang.Class)>($stack10, class "Lcom/fasterxml/jackson/dataformat/xml/lists/ListDeserializationTest$PersonWithGetters;")
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$PersonWithGetters:56: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$PersonWithGetters: java.util.List _notes> = n
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:109: $stack11 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:108: $stack10 = virtualinvoke $stack9.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: java.lang.String writeValueAsString(java.lang.Object)>($stack4)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:108: $stack9 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$PersonWithGetters:45: specialinvoke this.<java.lang.Object: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:107: interfaceinvoke $stack7.<java.util.List: boolean add(java.lang.Object)>("note 2")
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:78: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER> = $stack1
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:105: $stack4 = new com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$PersonWithGetters
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:107: $stack7 = $stack4.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$PersonWithGetters: java.util.List _notes>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector:34: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.introspect.JacksonAnnotationIntrospector: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:106: interfaceinvoke $stack5.<java.util.List: boolean add(java.lang.Object)>("note 1")
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:126: specialinvoke $u0.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector: void <init>(boolean)>($stack2)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:106: $stack5 = $stack4.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$PersonWithGetters: java.util.List _notes>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:65: $stack6 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule: com.fasterxml.jackson.databind.AnnotationIntrospector _constructIntrospector()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$PersonWithGetters:42: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$PersonWithGetters: java.util.List _notes> = $stack2
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$PersonWithGetters:42: specialinvoke $stack2.<java.util.ArrayList: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$PersonWithGetters:46: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$PersonWithGetters: java.lang.String id> = id
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$PersonWithGetters:47: return
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$PersonWithGetters:42: $stack2 = new java.util.ArrayList
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:105: specialinvoke $stack4.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$PersonWithGetters: void <init>(java.lang.String)>("abc")