com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.stream.XmlParserNextXxxTest:19: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase: void setUp()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:29: $stack3 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser _createParser(java.io.Reader,com.fasterxml.jackson.core.io.IOContext)>(x0, x1)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.stream.XmlParserNextXxxTest:50: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.stream.XmlParserNextXxxTest: void assertEquals(java.lang.String,java.lang.String)>("9", $stack23)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.stream.XmlParserNextXxxTest:20: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.stream.XmlParserNextXxxTest: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory _xmlFactory> = $stack1

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:124: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: javax.xml.stream.XMLOutputFactory _xmlOutputFactory> = xmlOut com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:123: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: javax.xml.stream.XMLInputFactory _xmlInputFactory> = xmlIn

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:119: if xmlOut != null

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:111: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: java.lang.String _cfgNameForTextElement> = nameForTextElem

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:110: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: int _xmlGeneratorFeatures> = xgFeatures com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:109: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: int _xmlParserFeatures> = xpFeatures

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:108: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.core.JsonFactory: void <init>(com.fasterxml.jackson.core.ObjectCodec)>(oc)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.stream.XmlParserNextXxxTest:20: $stack1 = new com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:100: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: void <init>(com.fasterxml.jackson.core.ObjectCodec,int,int,javax.xml.stream.XMLInputFactory,javax.xml.stream.XMLOutputFactory,java.lang.String)>(oc, $stack5, $stack4, xmlIn, xmlOut, null)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:120: xmlOut = staticinvoke <javax.xml.stream.XMLOutputFactory: javax.xml.stream.XMLOutputFactory newInstance()>() com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:143: virtualinvoke xmlOut.<javax.xml.stream.XMLOutputFactory: void setProperty(java.lang.String,java.lang.Object)>("javax.xml.stream.isRepairingNamespaces", $stack3) com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:145: virtualinvoke xmlIn.<javax.xml.stream.XMLInputFactory: void setProperty(java.lang.String,java.lang.Object)>("javax.xml.stream.isCoalescing", $stack4)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:113: xmlIn = $stack15

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:100: $stack4 = <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: int DEFAULT_XML_GENERATOR_FEATURE_FLAGS> com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:100: $stack5 = <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: int DEFAULT_XML_PARSER_FEATURE_FLAGS>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.stream.XmlParserNextXxxTest:20: specialinvoke $stack1.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: void <init>()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser$Feature:62: flags = 0

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:43: $stack0 = staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser$Feature: int collectDefaults()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser$Feature:64: if $stack6 == 0

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser$Feature:76: return $stack1

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser$Feature:64: $stack6 = virtualinvoke f.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser$Feature: boolean enabledByDefault()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser$Feature:76: $stack1 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser$Feature: boolean _defaultState>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser$Feature:68: return flags

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser$Feature:65: flags = flags | $stack9

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser$Feature:77: return $stack1

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser$Feature:65: $stack9 = virtualinvoke f.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser$Feature: int getMask()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser$Feature:77: $stack1 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser$Feature: int _mask>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser$Feature:71: specialinvoke this.<java.lang.Enum: void <init>(java.lang.String,int)>(l1, l2)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser$Feature:50: $stack0 = new com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser$Feature com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser$Feature:50: specialinvoke $stack0.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser$Feature: void <init>(java.lang.String,int,boolean)>("EMPTY_ELEMENT_AS_NULL", 0, 1)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser$Feature:73: $stack5 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser$Feature: int ordinal()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser$Feature:72: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser$Feature: boolean _defaultState> = defaultState

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser$Feature:73: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser$Feature: int _mask> = $stack6

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser$Feature:73: $stack6 = 1 << $stack5

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:84: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: void <init>(com.fasterxml.jackson.core.ObjectCodec,javax.xml.stream.XMLInputFactory,javax.xml.stream.XMLOutputFactory)>(null, null, null) com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:43: <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: int DEFAULT_XML_PARSER_FEATURE_FLAGS> = $stack0

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.ToXmlGenerator$Feature:77: return flags

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.ToXmlGenerator$Feature:71: flags = 0

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:49: $stack1 = staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.ToXmlGenerator$Feature: int collectDefaults()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:84: return com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:49: <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: int DEFAULT_XML_GENERATOR_FEATURE_FLAGS> = $stack1

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:102: return

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:125: return com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:113: $stack15 = staticinvoke <javax.xml.stream.XMLInputFactory: javax.xml.stream.XMLInputFactory newInstance()>() com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:122: virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: void _initFactories(javax.xml.stream.XMLInputFactory,javax.xml.stream.XMLOutputFactory)>(xmlIn, xmlOut)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:143: $stack3 = <java.lang.Boolean: java.lang.Boolean TRUE>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:112: if xmlIn != null

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:146: return com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:145: $stack4 = <java.lang.Boolean: java.lang.Boolean TRUE>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:550: $stack5 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: javax.xml.stream.XMLInputFactory _xmlInputFactory>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.stream.XmlParserNextXxxTest:34: $stack4 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.stream.XmlParserNextXxxTest: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory _xmlFactory>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.stream.XmlParserNextXxxTest:34: $stack5 = virtualinvoke $stack4.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: com.fasterxml.jackson.core.JsonParser createParser(java.io.Reader)>($stack3)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.stream.XmlParserNextXxxTest:34: specialinvoke $stack3.<java.io.StringReader: void <init>(java.lang.String)>("<data max="7" offset="9"/>")

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.stream.XmlParserNextXxxTest:34: $stack3 = new java.io.StringReader

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.stream.XmlParserNextXxxTest:34: xp = (com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser) $stack5

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:554: $stack7 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: javax.xml.stream.XMLStreamReader _initializeXmlReader(javax.xml.stream.XMLStreamReader)>($stack6)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:550: $stack6 = virtualinvoke $stack5.<javax.xml.stream.XMLInputFactory: javax.xml.stream.XMLStreamReader createXMLStreamReader(java.io.Reader)>(r) com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:555: specialinvoke $stack8.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser: void <init>(com.fasterxml.jackson.core.io.IOContext,int,int,com.fasterxml.jackson.core.ObjectCodec,javax.xml.stream.XMLStreamReader)>(ctxt, $stack11, $stack10, $stack9, $stack7)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:659: return sr

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:653: if $stack3 == 1

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:653: $stack3 = interfaceinvoke sr.<javax.xml.stream.XMLStreamReader: int next()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream:122: $stack5 = staticinvoke <org.codehaus.stax2.ri.Stax2ReaderAdapter: org.codehaus.stax2.XMLStreamReader2 wrapIfNecessary(javax.xml.stream.XMLStreamReader)>(xmlReader)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:187: specialinvoke $u0.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream: void <init>(javax.xml.stream.XMLStreamReader,java.lang.Object,int)>(xmlReader, $stack9, $stack10)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:-1: $i1 = (int) -1

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.stream.XmlParserNextXxxTest:37: $stack7 = virtualinvoke xp.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser: com.fasterxml.jackson.core.JsonToken nextToken()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:184: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext _parsingContext> = $stack6

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:99: return $stack2

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:184: $stack6 = staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext createRootContext(int,int)>($i0, $i1)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:66: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: int _lineNr> = lineNr com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:67: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: int _columnNr> = colNr com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:99: $stack2 = new com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:65: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext _parent> = parent com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:64: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: int _type> = type com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:68: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: int _index> = $i0

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:53: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext _child> = null

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:63: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.core.JsonStreamContext: void <init>()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:-1: $i0 = (int) -1

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:186: $stack7 = <com.fasterxml.jackson.core.JsonToken: com.fasterxml.jackson.core.JsonToken START_OBJECT>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:186: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser: com.fasterxml.jackson.core.JsonToken _nextToken> = $stack7

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:121: specialinvoke $stack4.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: void <init>(com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext,int,int,int)>(this, 2, lineNr, colNr) com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:99: specialinvoke $stack2.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: void <init>(com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext,int,int,int)>(null, 0, lineNr, colNr)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:480: $stack110 = virtualinvoke $stack109.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext createChildObjectContext(int,int)>($i0, $i1)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:121: $stack4 = new com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:-1: $i0 = (int) -1 com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:69: return

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:119: ctxt = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext _child>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:480: $stack109 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext _parsingContext>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:475: t = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser: com.fasterxml.jackson.core.JsonToken _nextToken> com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:474: $stack3 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser: com.fasterxml.jackson.core.JsonToken _nextToken>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream:126: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream: int _attributeCount> = $stack11

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream:126: $stack11 = interfaceinvoke $stack10.<org.codehaus.stax2.XMLStreamReader2: int getAttributeCount()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream:126: $stack10 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream: org.codehaus.stax2.XMLStreamReader2 _xmlReader>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream:122: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream: org.codehaus.stax2.XMLStreamReader2 _xmlReader> = $stack5 com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream:75: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream: int _nextAttributeIndex> = 0

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream:123: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream: int _currentState> = 1

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream:314: $stack10 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream: int _nextAttributeIndex>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream:311: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream: int _nextAttributeIndex> = $stack8

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream:183: $stack2 = specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream: int _next()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream:311: $stack8 = $stack7 + 1

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream:180: if $stack1 == 0

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream:311: $stack7 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream: int _nextAttributeIndex>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream:317: $stack30 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream: int _nextAttributeIndex>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream:317: $stack31 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream: org.codehaus.stax2.XMLStreamReader2 _xmlReader>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream:309: $stack3 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream: int _currentState>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream:318: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream: int _currentState> = 3 com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream:344: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream: int _currentState> = 4

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream:309: tableswitch($stack3) { case 1:

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream:314: $stack9 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream: int _attributeCount>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.stream.XmlParserNextXxxTest:50: $stack23 = virtualinvoke xp.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser: java.lang.String getText()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:714: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser: java.lang.String _currText> = $stack19

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:713: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser: com.fasterxml.jackson.core.JsonToken _currToken> = $stack17

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:637: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser: byte[] _binaryValue> = null

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:571: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser: com.fasterxml.jackson.core.JsonToken _currToken> = $stack45

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:480: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext _parsingContext> = $stack110

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:477: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser: com.fasterxml.jackson.core.JsonToken _nextToken> = null

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:476: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser: com.fasterxml.jackson.core.JsonToken _currToken> = t

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:473: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser: byte[] _binaryValue> = null

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.stream.XmlParserNextXxxTest:41: $stack13 = virtualinvoke xp.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser: java.lang.String nextTextValue()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.stream.XmlParserNextXxxTest:48: $stack21 = virtualinvoke xp.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser: java.lang.String nextTextValue()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream:196: return $stack1

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:713: $stack17 = <com.fasterxml.jackson.core.JsonToken: com.fasterxml.jackson.core.JsonToken VALUE_STRING>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:563: if $stack41 == 0

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:571: $stack45 = <com.fasterxml.jackson.core.JsonToken: com.fasterxml.jackson.core.JsonToken FIELD_NAME>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:122: return $stack4

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:474: if $stack3 == null

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.stream.XmlParserNextXxxTest:43: $stack15 = virtualinvoke xp.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser: com.fasterxml.jackson.core.JsonToken nextToken()>() com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.stream.XmlParserNextXxxTest:38: $stack9 = virtualinvoke xp.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser: com.fasterxml.jackson.core.JsonToken nextToken()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:120: if ctxt != null

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:654: t#2 = virtualinvoke $stack4.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream: int next()>() com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:500: t#4 = virtualinvoke $stack4.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream: int next()>() com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:563: $stack41 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser: boolean _mayBeLeaf>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream:180: $stack1 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream: int _repeatElement>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream:317: $stack32 = interfaceinvoke $stack31.<org.codehaus.stax2.XMLStreamReader2: java.lang.String getAttributeValue(int)>($stack30) com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream:314: if $stack10 >= $stack9

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream:317: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream: java.lang.String _textValue> = $stack32

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream:196: $stack1 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream: java.lang.String _textValue>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:714: $stack19 = virtualinvoke $stack18.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlTokenStream: java.lang.String getText()>()