com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestBinaryStreamToXMLSerialization.36: $stack2[1] = 66

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestBinaryStreamToXMLSerialization.36: $stack2[2] = 67

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestBinaryStreamToXMLSerialization.36: $stack4 = specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestBinaryStreamToXMLSerialization: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestBinaryStreamToXMLSerialization$TestPojo createPojo(int)2><$stack2)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestBinaryStreamToXMLSerialization.36: $stack5 = virtualinvoke $stack3.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: java.lang.String writeValueAsString(java.lang.Object)>($stack4)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestBinaryStreamToXMLSerialization.36: $stack2 = newarray (char)[2]

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestBinaryStreamToXMLSerialization.36: $stack3[0] = 65

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestBinaryStreamToXMLSerialization.36: $stack3 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestBinaryStreamToXMLSerialization: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestBinaryStreamToXMLSerialization.14: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestBinaryStreamToXMLSerialization: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER> = $stack1

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.jacksonXmlAnnotationIntrospector.34: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.introspect.JacksonAnnotationIntrospector: void <init>()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.jacksonXmlModule.126: specialinvoke $r8.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.jacksonXmlAnnotationIntrospector: void <init>(boolean)>($stack3)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.jacksonXmlModule.65: $stack6 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.jacksonXmlModule: com.fasterxml.jackson.databind.AnnotationIntrospector _constructJaxbIntrospector()>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.jacksonXmlModule.71: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.module.SimpleModule: void setupModule(com.fasterxml.jackson.databind.Module$SetupContext)>(context)