com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:461: $stack3 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: com.fasterxml.jackson.core.io.IOContext _createContext(java.lang.Object,boolean)>(out, 0)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.stream.XmlGeneratorTest:114: $stack7 = virtualinvoke $stack5.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.ToXmlGenerator createGenerator(java.io.Writer)>($stack6)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:124: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: javax.xml.stream.XMLOutputFactory _xmlOutputFactory> = xmlOut

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:123: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: javax.xml.stream.XMLInputFactory _xmlInputFactory> = xmlIn

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:119: if xmlOut != null

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:111: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: java.lang.String _cfgNameForTextElement> = nameForTextElem

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:110: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: int _xmlGeneratorFeatures> = xgFeatures

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:109: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: int _xmlParserFeatures> = xpFeatures

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:108: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.core.JsonFactory: void <init>(com.fasterxml.jackson.core.ObjectCodec)>(oc)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.stream.XmlGeneratorTest:112: $stack5 = new com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:100: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: void <init>(com.fasterxml.jackson.core.ObjectCodec,int,int,javax.xml.stream.XMLInputFactory,javax.xml.stream.XMLOutputFactory,java.lang.String)>(oc, $stack5, $stack4, xmlIn, xmlOut, null)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:143: virtualinvoke xmlOut.<javax.xml.stream.XMLOutputFactory: void setProperty(java.lang.String,java.lang.Object)>("javax.xml.stream.isRepairingNamespaces", $stack3)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:120: xmlOut = staticinvoke <javax.xml.stream.XMLOutputFactory: javax.xml.stream.XMLOutputFactory newInstance()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:145: virtualinvoke xmlIn.<javax.xml.stream.XMLInputFactory: void setProperty(java.lang.String,java.lang.Object)>("javax.xml.stream.isCoalescing", $stack4)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:100: $stack4 = <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: int DEFAULT_XML_GENERATOR_FEATURE_FLAGS> com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:113: xmlIn = $stack15

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:100: $stack5 = <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: int DEFAULT_XML_PARSER_FEATURE_FLAGS>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser$Feature:68: return flags

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser$Feature:65: flags = flags | $stack9

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:43: $stack0 = staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser$Feature: int collectDefaults()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser$Feature:62: flags = 0

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser$Feature:77: return $stack1 com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser$Feature:64: if $stack6 == 0

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser$Feature:65: $stack9 = virtualinvoke f.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser$Feature: int getMask()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser$Feature:64: $stack6 = virtualinvoke f.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser$Feature: boolean enabledByDefault()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser$Feature:77: $stack1 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser$Feature: int _mask> com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser$Feature:76: return $stack1

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser$Feature:76: $stack1 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser$Feature: boolean _defaultState>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser$Feature:73: $stack5 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser$Feature: int ordinal()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser$Feature:72: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser$Feature: boolean _defaultState> = defaultState

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser$Feature:71: specialinvoke this.<java.lang.Enum: void <init>(java.lang.String,int)>(l1, l2)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser$Feature:50: $stack0 = new com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser$Feature com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser$Feature:50: specialinvoke $stack0.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser$Feature: void <init>(java.lang.String,int,boolean)>("EMPTY_ELEMENT_AS_NULL", 0, 1)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser$Feature:73: $stack6 = 1 << $stack5

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser$Feature:73: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser$Feature: int _mask> = $stack6

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:43: <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: int DEFAULT_XML_PARSER_FEATURE_FLAGS> = $stack0

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:84: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: void <init>(com.fasterxml.jackson.core.ObjectCodec,javax.xml.stream.XMLInputFactory,javax.xml.stream.XMLOutputFactory)>(null, null, null)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.stream.XmlGeneratorTest:112: specialinvoke $stack5.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: void <init>()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:49: <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: int DEFAULT_XML_GENERATOR_FEATURE_FLAGS> = $stack1

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:49: $stack1 = staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.ToXmlGenerator$Feature: int collectDefaults()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:84: return

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:102: return

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:122: virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: void _initFactories(javax.xml.stream.XMLInputFactory,javax.xml.stream.XMLOutputFactory)>(xmlIn, xmlOut)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:145: $stack4 = <java.lang.Boolean: java.lang.Boolean TRUE>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:125: return com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:113: $stack15 = staticinvoke <javax.xml.stream.XMLInputFactory: javax.xml.stream.XMLInputFactory newInstance()>() com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:112: if xmlIn != null

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:146: return com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:143: $stack3 = <java.lang.Boolean: java.lang.Boolean TRUE>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:630: $stack4 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: javax.xml.stream.XMLOutputFactory _xmlOutputFactory>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:461: $stack7 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: javax.xml.stream.XMLStreamWriter _createXmlWriter(java.io.Writer)>(out)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.stream.XmlGeneratorTest:113: specialinvoke $stack6.<java.io.StringWriter: void <init>()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.stream.XmlGeneratorTest:113: $stack6 = new java.io.StringWriter

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.stream.XmlGeneratorTest:122: $stack9 = virtualinvoke $stack6.<java.io.StringWriter: java.lang.String toString()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:630: $stack5 = virtualinvoke $stack4.<javax.xml.stream.XMLOutputFactory: javax.xml.stream.XMLStreamWriter createXMLStreamWriter(java.io.Writer)>(w)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase:314: return xml

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.stream.XmlGeneratorTest:124: $stack10 = staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.stream.XmlGeneratorTest: java.lang.String removeSjsxpNamespace(java.lang.String)>($stack9)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.stream.XmlGeneratorTest:125: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.stream.XmlGeneratorTest: void assertEquals(java.lang.String,java.lang.String)>("<root><elem>value</elem></root>", $stack10)