com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization:133: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization: void assertEquals(java.lang.String,java.lang.String)>("<MapBean><map><a>12</map></MapBean>", $stack15)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization:132: $stack15 = virtualinvoke $stack14.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: java.lang.String writeValueAsString(java.lang.Object)>($stack13)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization:132: $stack14 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper _xmlMapper>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization$MapBean:50: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization$MapBean: java.util.Map map> = v
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization$MapBean:50: return
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization$MapBean:50: specialinvoke this.<java.lang.Object: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization:124: $stack11 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper _xmlMapper>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization$WrapperBean:42: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization$WrapperBean: java.lang.Object value> = v
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization:124: $stack12 = virtualinvoke $stack11.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: java.lang.String writeValueAsString(java.lang.Object)>($stack10)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization:118: specialinvoke $stack3.<java.util.LinkedHashMap: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization:132: specialinvoke $stack13.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization$MapBean: void <init>(java.util.Map)>($stack3)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization:132: $stack13 = new com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization$MapBean
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization$WrapperBean:42: return
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization$WrapperBean:42: specialinvoke this.<java.lang.Object: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization:118: $stack3 = new java.util.LinkedHashMap
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization:90: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper _xmlMapper> = $stack1
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization:124: specialinvoke $stack10.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization$WrapperBean: void <init>(java.lang.Object)>($stack3)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization:124: $stack10 = new com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestSerialization$WrapperBean
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector:34: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.introspect.JacksonAnnotationIntrospector: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:126: specialinvoke $u0.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector: void <init>(boolean)>($stack2)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:65: $stack6 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule: com.fasterxml.jackson.databind.AnnotationIntrospector _constructIntrospector()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:75: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.module.SimpleModule: void setupModule(com.fasterxml.jackson.databind.Module$SetupContext)>(context)