

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest:99: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest: void assertEquals(java.lang.String,java.lang.String)>("<root><unwrapped id="1" type="string"/><unwrapped id="2" type="string"/><name>test</name></root>", $stack13)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest:98: $stack13 = virtualinvoke $stack12.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: java.lang.String writeValueAsString(java.lang.Object)>($stack5)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest:98: $stack12 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest$Root:34: return
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest$Root:34: specialinvoke this.<java.lang.Object: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest:95: $stack5.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest$Root: java.lang.String name> = "test"
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest:63: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER> = $stack1
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest:90: specialinvoke $stack5.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest$Root: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest:90: $stack5 = new com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest$Root
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest:91: $stack5.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest$Root: java.util.List unwrapped> = $stack11
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector:34: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.introspect.JacksonAnnotationIntrospector: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest:91: $stack11 = staticinvoke <java.util.Arrays: java.util.List asList(java.lang.Object[])>($stack6)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:126: specialinvoke $u0.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector: void <init>(boolean)>($stack2)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest:91: $stack6[0] = $stack7
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest:91: $stack6[1] = $stack9
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest:91: $stack6 = newarray (com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest$UnwrappedElement)[2]
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:65: $stack6 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule: com.fasterxml.jackson.databind.AnnotationIntrospector _constructIntrospector()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest$UnwrappedElement:47: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest$UnwrappedElement: java.lang.String type> = type
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest$UnwrappedElement:46: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest$UnwrappedElement: java.lang.String id> = id
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest$UnwrappedElement:48: return
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest$UnwrappedElement:45: specialinvoke this.<java.lang.Object: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:75: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.module.SimpleModule: void setupModule(com.fasterxml.jackson.databind.Module$SetupContext)>(context)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest:91: specialinvoke $stack9.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest$UnwrappedElement: void <init>(java.lang.String,java.lang.String)>("2", "string")
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest:91: specialinvoke $stack7.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest$UnwrappedElement: void <init>(java.lang.String,java.lang.String)>("1", "string")
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest:91: $stack7 = new com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest$UnwrappedElement
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest:91: $stack9 = new com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.Issue101UnwrappedListAttributesTest$UnwrappedElement