com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:99: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest: void assertEquals(java.lang.String,java.lang.String)>("note 1", $stack21)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:99: $stack21 = (java.lang.String) $stack20
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:99: $stack20 = interfaceinvoke $stack18.<java.util.List: java.lang.Object get(int)>(0)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:99: $stack18 = result.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$Person: java.util.List notes>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:95: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest: void assertNotNull(java.lang.Object)>(result)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:98: $stack17 = interfaceinvoke $stack15.<java.util.List: int size()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:97: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest: void assertEquals(int,int)>(30, $stack14)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:96: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest: void assertEquals(java.lang.String,java.lang.String)>("Name", $stack13)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:94: result = (com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$Person) $stack12
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:98: $stack15 = result.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$Person: java.util.List notes>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:97: $stack14 = result.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$Person: int age>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:96: $stack13 = result.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$Person: java.lang.String name>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:94: $stack12 = virtualinvoke $stack11.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: java.lang.Object readValue(java.lang.String,java.lang.Class)>($stack10, class "Lcom/fasterxml/jackson/dataformat/xml/lists/ListDeserializationTest$Person;")
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$Person:26: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$Person: java.util.List notes> = $stack1
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:94: $stack11 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$Person:26: specialinvoke $stack1.<java.util.ArrayList: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:93: $stack10 = virtualinvoke $stack9.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: java.lang.String writeValueAsString(java.lang.Object)>($stack4)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$Person:26: $stack1 = new java.util.ArrayList
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:93: $stack9 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:58: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.core.JsonStreamContext: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$Person:31: specialinvoke this.<java.lang.Object: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:92: interfaceinvoke $stack7.<java.util.List: boolean add(java.lang.Object)>("note 2")
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:78: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER> = $stack1
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:101: specialinvoke $stack4.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: void <init>(com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext,int,int,int)>(this, 2, lineNr, colNr)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:90: $stack4 = new com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$Person
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:92: $stack7 = $stack4.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$Person: java.util.List notes>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector:34: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.introspect.JacksonAnnotationIntrospector: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:100: if ctxt != null
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:91: interfaceinvoke $stack5.<java.util.List: boolean add(java.lang.Object)>("note 1")
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$Person:32: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$Person: java.lang.String name> = name
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:123: specialinvoke $u0.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector: void <init>(boolean)>($stack2)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:99: ctxt = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext _child>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:91: $stack5 = $stack4.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$Person: java.util.List notes>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:61: $stack6 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule: com.fasterxml.jackson.databind.AnnotationIntrospector _constructIntrospector()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:48: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext _child> = null
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:454: $stack109 = virtualinvoke $stack108.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext createChildObjectContext(int,int)>($i0, $i1)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$Person:26: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$Person: java.util.List notes> = $stack3
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:79: specialinvoke $stack2.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: void <init>(com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext,int,int,int)>(null, 0, lineNr, colNr)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$Person:33: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$Person: int age> = age
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$Person:26: specialinvoke $stack3.<java.util.ArrayList: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$Person:34: return
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:170: $stack6 = staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext createRootContext(int,int)>($i0, $i1)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$Person:26: $stack3 = new java.util.ArrayList
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:559: specialinvoke $stack8.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser: void <init>(com.fasterxml.jackson.core.io.IOContext,int,int,com.fasterxml.jackson.core.ObjectCodec,javax.xml.stream.XMLStreamReader)>(ctxt, $stack11, $stack10, $stack9, $stack7)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:90: specialinvoke $stack4.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$Person: void <init>(java.lang.String,int)>("Name", 30)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:429: $stack7 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser _createParser(java.io.Reader,com.fasterxml.jackson.core.io.IOContext)>(r, $stack5)