com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:100: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest: void assertEquals(java.lang.String,java.lang.String)>("note 2", $stack25)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:123: specialinvoke $u0.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector: void <init>(boolean)>($stack2)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:61: $stack6 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule: com.fasterxml.jackson.databind.AnnotationIntrospector _constructIntrospector()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector:34: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.introspect.JacksonAnnotationIntrospector: void <init>()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:78: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER> = $stack1

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$Person:31: specialinvoke this.<java.lang.Object: void <init>()>() com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:93: $stack9 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:90: specialinvoke $stack4.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$Person: void <init>(java.lang.String,int)>("Name", 30)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:90: $stack4 = new com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$Person

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:93: $stack10 = virtualinvoke $stack9.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: java.lang.String writeValueAsString(java.lang.Object)>($stack4)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:92: interfaceinvoke $stack7.<java.util.List: boolean add(java.lang.Object)>("note 2")

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:91: interfaceinvoke $stack5.<java.util.List: boolean add(java.lang.Object)>("note 1")

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$Person:33: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$Person: int age> = age

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$Person:32: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$Person: java.lang.String name> = name

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$Person:26: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$Person: java.util.List notes> = $stack3

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:92: $stack7 = $stack4.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$Person: java.util.List notes>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:91: $stack5 = $stack4.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$Person: java.util.List notes>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$Person:26: specialinvoke $stack3.<java.util.ArrayList: void <init>()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$Person:26: $stack3 = new java.util.ArrayList com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$Person:34: return

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:94: $stack12 = virtualinvoke $stack11.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: java.lang.Object readValue(java.lang.String,java.lang.Class)>($stack10, class "Lcom/fasterxml/jackson/dataformat/xml/lists/ListDeserializationTest$Person;")

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:94: $stack11 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:94: result = (com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$Person) $stack12

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:559: specialinvoke $stack8.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser: void <init>(com.fasterxml.jackson.core.io.IOContext,int,int,com.fasterxml.jackson.core.ObjectCodec,javax.xml.stream.XMLStreamReader)>(ctxt, $stack11, $stack10, $stack9, $stack7)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory:429: $stack7 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlFactory: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser _createParser(java.io.Reader,com.fasterxml.jackson.core.io.IOContext)>(r, $stack5)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:170: $stack6 = staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext createRootContext(int,int)>($i0, $i1)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:79: specialinvoke $stack2.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: void <init>(com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext,int,int,int)>(null, 0, lineNr, colNr)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:48: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext _child> = null

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:99: ctxt = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext _child>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.FromXmlParser:454: $stack109 = virtualinvoke $stack108.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext createChildObjectContext(int,int)>($i0, $i1)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:100: if ctxt != null

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:101: specialinvoke $stack4.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext: void <init>(com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext,int,int,int)>(this, 2, lineNr, colNr)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.XmlReadContext:58: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.core.JsonStreamContext: void <init>()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$Person:26: specialinvoke $stack1.<java.util.ArrayList: void <init>()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$Person:26: $stack1 = new java.util.ArrayList

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$Person:26: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$Person: java.util.List notes> = $stack1

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:98: $stack15 = result.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$Person: java.util.List notes>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:100: $stack22 = result.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$Person: java.util.List notes>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:95: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest: void assertNotNull(java.lang.Object)>(result) com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:99: $stack20 = interfaceinvoke $stack18.<java.util.List: java.lang.Object get(int)>(0) com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:98: $stack17 = interfaceinvoke $stack15.<java.util.List: int size()>() com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:97: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest: void assertEquals(int,int)>(30, $stack14) com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:96: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest: void assertEquals(java.lang.String,java.lang.String)>("Name", $stack13)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:99: $stack18 = result.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$Person: java.util.List notes> com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:97: $stack14 = result.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$Person: int age> com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:96: $stack13 = result.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest$Person: java.lang.String name>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:100: $stack24 = interfaceinvoke $stack22.<java.util.List: java.lang.Object get(int)>(1)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.lists.ListDeserializationTest:100: $stack25 = (java.lang.String) $stack24