
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestFnums:29: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestFnums: void assertNotNull(java.lang.Object)>(result)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestFnums:28: result = (com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestFnums$EnumBean) $stack8
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestFnums:28: $stack8 = virtualinvoke $stack7.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: java.lang.Object readValue(java.lang.String,java.lang.Class)>($stack6, class "Lcom/fasterxml/jackson/dataformat/xml/deser/TestFnums$EnumBean;")
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestFnums:28: $stack7 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestFnums: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestFnums:27: $stack6 = virtualinvoke $stack5.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: java.lang.String writeValueAsString(java.lang.Object)>($stack3)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestFnums$EnumBean.14: specialinvoke this.<java.lang.Object: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestFnums$EnumBean.14: return
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestFnums$EnumBean.14: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestFnums$EnumBean: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestFnums$TestFnum value> = v
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestFnums:27: $stack3 = new com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestFnums$EnumBean
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestFnums:27: $stack5 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestFnums: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestFnums:27: specialinvoke $stack3.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestFnums$EnumBean: void <init>(com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestFnums$TestFnum)>($stack4)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestFnums:27: $stack4 = <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestFnums$TestFnum: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestFnums$TestFnum B>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestFnums:23: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestFnums: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER> = $stack5
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestFnums$TestFnum:7: <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestFnums$TestFnum: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestFnums$TestFnum B> = $stack1
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.jackson.XmlAnnotationIntrospector:34: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.introspect.JacksonAnnotationIntrospector: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestFnums$TestFnum:7: return
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestFnums$TestFnum:7: specialinvoke this.<java.lang.Enum: void <init>(java.lang.String,int)>(I1, I2)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.jackson.XmlAnnotationIntrospector:123: specialinvoke $o0.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.jackson.XmlAnnotationIntrospector: void <init>(boolean)>($stack2)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestFnums$TestFnum:7: specialinvoke $stack1.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestFnums$TestFnum: void <init>(java.lang.String,int)>("B", 1)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestFnums$TestFnum:7: $stack1 = new com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestFnums$TestFnum
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.jackson.XmlAnnotationIntrospector:_constructIntrospector()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.jackson.XmlModule:61: $stack6 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.jackson.XmlModule: com.fasterxml.jackson.databind.AnnotationIntrospector _constructIntrospector()>()