com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:72: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.module.SimpleModule: void setupModule(com.fasterxml.jackson.databind.Module$SetupContext)>(context)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:61: $stack6 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule: com.fasterxml.jackson.databind.AnnotationIntrospector _constructIntrospector()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:123: specialinvoke $u0.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector: void <init>(boolean)>($stack2)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector:34: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.introspect.JacksonAnnotationIntrospector: void <init>()>()

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestDeserialization:30: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestDeserialization: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER> = $stack1

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestDeserialization:40: $stack7 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestDeserialization: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestDeserialization:40: $stack8 = virtualinvoke $stack7.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: java.lang.String writeValueAsString(java.lang.Object)>($stack4)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase$FiveMinuteUser:72: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase$FiveMinuteUser: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase$FiveMinuteUser$Gender _gender> = g com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase$FiveMinuteUser:73: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase$FiveMinuteUser: byte[] _userImage> = data

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase$FiveMinuteUser:71: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase$FiveMinuteUser: boolean _isVerified> = verified

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase$FiveMinuteUser:70: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase$FiveMinuteUser: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase$FiveMinuteUser$Name _name> = $stack6 com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase$FiveMinuteUser:69: specialinvoke this.<java.lang.Object: void <init>()>() com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestDeserialization:38: $stack4 = new com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase$FiveMinuteUser

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestDeserialization:38: specialinvoke $stack4.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase$FiveMinuteUser: void <init>(java.lang.String,java.lang.String,boolean,com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase$FiveMinuteUser$Gender,byte[])>("Joe", "Sixpack", 1, $stack6, $stack5)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestDeserialization:38: $stack6 = <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase$FiveMinuteUser$Gender: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase$FiveMinuteUser$Gender MALE> com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestDeserialization:38: $stack5[1] = 2 com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestDeserialization:38: $stack5[0] = 1 com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestDeserialization:38: $stack5 = newarray (byte)[5] com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestDeserialization:38: $stack5[4] = 5 com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestDeserialization:38: $stack5[3] = 4 com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestDeserialization:38: $stack5[2] = 3 com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase$FiveMinuteUser$Name:40: specialinvoke this.<java.lang.Object: void <init>()>() com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase$FiveMinuteUser$Name:41: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase$FiveMinuteUser$Name: java.lang.String _first> = f com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase$FiveMinuteUser$Name:42: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase$FiveMinuteUser$Name: java.lang.String _last> = l

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase$FiveMinuteUser$Gender:33: <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase$FiveMinuteUser$Gender: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase$FiveMinuteUser$Gender MALE> = $stack0 com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase$FiveMinuteUser:70: $stack6 = new com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase$FiveMinuteUser$Name

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase$FiveMinuteUser$Gender:33: specialinvoke this.<java.lang.Enum: void <init>(java.lang.String,int)>(l1, l2)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase$FiveMinuteUser$Gender:33: specialinvoke $stack0.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase$FiveMinuteUser$Gender: void <init>(java.lang.String,int)>("MALE", 0) com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase$FiveMinuteUser$Gender:33: $stack0 = new com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase$FiveMinuteUser$Gender

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase$FiveMinuteUser$Gender:33: return

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase$FiveMinuteUser:70: specialinvoke $stack6.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase$FiveMinuteUser$Name: void <init>(java.lang.String,java.lang.String)>(first, last) com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase$FiveMinuteUser:74: return

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase$FiveMinuteUser$Name:43: return

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestDeserialization:41: $stack9 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestDeserialization: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER>

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestDeserialization:41: $stack10 = virtualinvoke $stack9.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: java.lang.Object readValue(java.lang.String,java.lang.Class)>($stack8, class "Lcom/fasterxml/jackson/dataformat/xml/XmlTestBase$FiveMinuteUser;")

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestDeserialization:41: result = (com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlTestBase$FiveMinuteUser) $stack10

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestDeserialization:42: staticinvoke <com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.deser.TestDeserialization: void assertEquals(java.lang.Object,java.lang.Object)>($stack4, result)