com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestBinaryStreamToXMLSerialization:24: $stack4 = specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestBinaryStreamToXMLSerialization: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestBinaryStreamToXMLSerialization$TestPojo createPojo(char[])>($stack2)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestBinaryStreamToXMLSerialization:24: $stack5 = virtualinvoke $stack3.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper: java.lang.String writeValueAsString(java.lang.Object)>($stack4)

com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestBinaryStreamToXMLSerialization:24: $stack2 = newarray (char)[1]
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestBinaryStreamToXMLSerialization:24: $stack2[0] = 65
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestBinaryStreamToXMLSerialization:24: $stack3 = this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestBinaryStreamToXMLSerialization: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER>
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestBinaryStreamToXMLSerialization:14: this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.ser.TestBinaryStreamToXMLSerialization: com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper MAPPER> = $stack1
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector:34: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.introspect.JacksonAnnotationIntrospector: void <init>()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:126: specialinvoke $r8.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlAnnotationIntrospector: void <init>(boolean)>($stack2)
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:65: $stack6 = virtualinvoke this.<com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule: com.fasterxml.jackson.databind.AnnotationIntrospector _constructIntrospector()>()
com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.JacksonXmlModule:75: specialinvoke this.<com.fasterxml.jackson.databind.module.SimpleModule: void setupModule(com.fasterxml.jackson.databind.Module$SetupContext)>(context)